

Dane aktualne na dzień: 14-05-2024 05:40

Link do produktu: <https://www.kominkinet.eu/kominek-powietrzny-stalowy-lucy-lewy-bs-14-kw-200-black-p-720.html>



## KOMINEK POWIETRZNY STALOWY LUCY LEWY BS 14 KW Ø 200 BLACK

|                  |                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena             | <b>7 933,00 zł</b>                                                                   |
| Cena poprzednia  | <b>8 350,00 zł</b>                                                                   |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>                                                                      |
| Czas wysyłki     | <b>sprawdź tel.500095925</b>                                                         |
| Numer katalogowy | <b>LUCY/14/L/BS/BLACK</b>                                                            |
| Producent        | <b>Kratki.pl</b>                                                                     |
| moc              | <b>14 kW</b>                                                                         |
| EKO              |  |

### Opis produktu

- spełnia wymogi EKOPROJEKTU
- spełnia restrykcyjne niemieckie normy BImSchV 2, wyznaczające maksymalną emisję CO
- ruchomy wylot spalin z regulacją ustawienia 360°, dzięki czemu w przypadku montażu, nie ma konieczności zakupu dodatkowych kolan
- KLASA ENERGETYCZNA A
- ruchome nóżki, ułatwiające wypoziomowanie wkładu
- efektywne spalanie i dłuższe utrzymywanie temperatury dzięki wyłożeniu komory spalania Termotec czarny
- posiada ruszt i popielnik, co ułatwia utrzymanie wkładu w czystości
- wkład posiada wbudowany króciec dolotu powietrza z zewnątrz fi 125 mm
- przeznaczony do rekuperacji
- szeroki zakres mocy grzewczej od 6 do 17 kW
- wysoka sprawność aż 81%
- panoramiczne przeszklenie z szybą dekoracyjną typu GLASS

Dane techniczne:

Moc nominalna (kW): 14

Zakres mocy grzewczej (kW): 6-17

Średnica czopucha (mm): 200

Sprawność cieplna (%): 81

Emisja CO (przy 13% O<sub>2</sub>) ≤: 0,10%

Emisja pyłków (pył) (mg/Nm<sup>3</sup>): 18

Temperatura spalin °C: 265

Waga (kg): 225

---

Szerokość (cm): 84,8

Wysokość (cm): 127

Głębokość (cm): 44

Max długość polan (mm): 400

Materiał: stal

Rodzaj paliwa: zalecane sezonowane drewno liściaste o wilgotności  $\leq 20\%$

1. Ruchomy wylot spalin.
2. Potrójny system dopowietrzania komory spalin.
3. Elegancja i wygodna klamka.
4. Regulowanie wysokości nóżek.
5. Precyzyjne sterowanie przepustnicą powietrza.
6. Wbudowany dolot powietrza.
7. Ozdobna szyba typu Glass z kurtyną powietrzną (system czystej szyby)
8. Wyłożenie Termotec.

#### OZDOBNE RĘKOJEŚCI ZŁOTA I SREBRNA

Kominek ma możliwość wymiany rękojeści klamek. Na innych naszych aukcjach możesz wyposażyć się w rękojeść złotą lub srebrną. Doskonała jakość materiału i specjalna perforowana konstrukcja zapewniają wygodne użytkowanie.

#### OBROTOWY WYLOT SPALIN

Możliwość zmiany ustawienia wylotu spalin, co ułatwia podłączenie wkładu. Regulacja ustawienia 360° daje możliwość podłączenia wylotu spalin z tyłu jak i na górze wkładu.

#### OZDOBNA SZYBA TYPU GLASS

Wkład wyposażony jest w pojedynczą, dekoracyjną szybę typu GLASS, dzięki której wygląda elegancko i nowocześnie. Zastosowanie tego rozwiązania optycznie powiększa front wkładu i podkreśla wizję ognia.

#### WYJMOWANY RUSZT

Umożliwia dostęp do pojemnika na popiół, co ułatwia utrzymanie wkładu w czystości.

#### WYŁOŻENIE TERMOTEC

Komora spalania wyłożona materiałem kumulującym ciepło TERMOTEC, który podwyższa temperaturę w kominku. Tym samym spalanie jest bardziej ekologiczne, a wysoka temperatura utrzymuje się przez dłuższy czas.

#### SYSTEM CZYSTEJ SZYBY

Kierownica powietrza, która jest zamontowana na górze frontu wkładu ogranicza osadzanie sadzy.

#### REGULOWANE NÓŻKI

Umożliwiają idealne wypoziomowanie wkładu względem podłoża przy wykonywaniu montażu

#### INNOWACYJNA KLAMKA

Specjalna perforowana konstrukcja klamki chroni przed nadmiernym nagrzewaniem, co wpływa na wysoki komfort użytkowania kominka.

Wkład o ciekawym kształcie, z bocznym przeszkleniem. Dzięki dwustronnej wizji ognia i delikatnej ramie frontowej doskonale wpisuje się w stylistykę nowoczesnych wnętrz. Tego typu kominek jest często wybierany w przypadku otwartych pomieszczeń, w których łączone są różne przestrzenie, np. salon z jadalnią. Zastosowana w kominku specjalnie profilowana płyta dolna sprawia, że mieści on w sobie większą ilość drewna. Nowoczesne rozwiązania zastosowane w urządzeniu gwarantują oszczędność energii i sprawiają, że jego obsługa i czyszczenie są bezproblemowe.

#### MAKSYMALNE WYKORZYSTANIE ENERGII

Efektywniejsze spalanie i dłuższe utrzymywanie temperatury dzięki wyłożeniu komory spalania Termotec, materiałem akumulującym ciepło, który podwyższa temperaturę w palenisku.

---

Dopalamie cząstek opału dzięki dwóm deflektorom, które wydłużają drogę spalin. Proces ten podnosi również efektywność spalania oraz gwarantuje lepsze wykorzystanie energii, a tym samym minimalizuje emisję szkodliwych substancji do atmosfery.

Dostarczanie powietrza do wkładu odbywa się wyłącznie z zewnątrz, dzięki wbudowanemu króćcowi dolotu powietrza fi 125 mm. Jego regulacja odbywa się za pomocą przepustnicy ustawianej jednym regulatorem znajdującą się poniżej drzwiczek, co wyklucza błędy w niewłaściwym użytkowaniu. Cały mechanizm działa bardzo cicho i bezawaryjnie.

We wkładzie zastosowany jest potrójny system dopowietrzenia komory spalania. Powietrze pierwotne, ułatwiające rozpalanie drewna, dostarczane jest pod ruszt. Powietrze wtórne - zapewniające ekonomiczne i ekologiczne spalanie - dostarczane jest otworami w tylnej ścianie.

Dodatkowo we wkładzie zastosowany jest system czystej szyby (kurtyna powietrza), czyli powietrze dostarczane jest bezpośrednio na szybę poprzez system kanałów umieszczonych na bokach kominka. W ten sposób dostarczany jest tlen do górnej części komory spalania, w której następuje dopalanie gazów powstałych w procesie spalania drewna, co dodatkowo ogranicza emisję szkodliwego CO do atmosfery.

Zastosowanie takiego systemu dopowietrzenia umożliwia bardzo precyzyjne sterowanie procesem spalania.

#### EKOLOGICZNE SPALANIE

Urządzenie spełnia wymagania Ekoprojektu oraz normy BImSchV 2, wyznaczającej maksymalną emisję CO.

#### BEZPIECZEŃSTWO NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE

Front wkładu wyposażony w ceramikę żaroodporną wytrzymującą temperaturę do 660°C. Oferowane przez Nas szkło posiada certyfikat jakości i bezpieczeństwa.

Korpus i front wkładu odporne na działanie wysokich temperatur dzięki zastosowaniu wysokogatunkowej stali.

Doskonała szczelność, dzięki solidnym spawom wykonanym w osłonie gazu szlachetnego. Elementy stalowe wycinane laserowo przy pomocy nowoczesnych urządzeń, a następnie wyginane na giętarkach CNC.

#### WYGODNE UŻYTKOWANIE

W kominku zastosowano specjalnie profilowaną płytę dolną wykonaną z Termodur, dzięki czemu komora spalania jest głębsza i mieści w sobie większą ilość drewna.

Wyjmowany ruszt i popielnik ułatwiają utrzymanie wkładu w czystości.

Ograniczone osadzanie sadzy następuje dzięki zastosowanemu systemowi czystej szyby. Kurtyna powietrzna odgradza szybę od paleniska. Dzięki temu nie brudzi się i oddaje do pomieszczenia więcej ciepła.

Możliwość zniwelowania nierówności podłoża i wypoziomowania wkładu dzięki regulowanym nóżkom.

Model wyposażony w ruchomy wylot spalin, dzięki czemu w przypadku montażu, nie ma konieczności zakupu dodatkowych kolan. W łatwy sposób można dostosować kąt podłączenia wkładu do instalacji kominowej.

#### NOWOCZESNY DESIGN

Wkład wyposażony jest w pojedynczą, dekoracyjną szybę typu glass, dzięki której wygląda elegancko i nowocześnie. Zastosowanie tego rozwiązania optycznie powiększa front wkładu i podkreśla wizję ognia.

Drzwi wkładu posiadają wygodną klamkę.

## Klasa energetyczna

