

Link do produktu: <https://www.kominkinet.eu/kominek-powietrzny-stalowy-nadia-10-kw-200-gilotyna-p-801.html>



Kominek powietrzny stalowy NADIA 10 kW Ø 200 Gilotyna

Cena	9 010,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	sprawdź tel.500095925
Numer katalogowy	NADIA/12/G
Producent	Kratki.pl
moc	12 kW
Klasa efektywności energetycznej	



EKO



Opis produktu

Kominek powietrzny NADIA 10 kW Ø 200 Gilotyna

Wersja	Prosty gilotyna
Kolor	Czarny
Moc nominalna (kW)	10
Rodzaj paliwa	Sezonowane Drewno Liściaste (Wilgotność ≤20%)
Sprawność cieplna (%)	80
Temperatura spalin (oC)	255
Minimalne wymagane pole czynne krętek wylotowych (cm2)	≥900
Minimalne wymagane pole czynne krętek wlotowych (cm2)	≥700
Zakres mocy grzewczej (kW)	5.0 - 12.5
System otwierania drzwi	Do Góry
Kolor Wyłożenia	Biały
Rodzaj frontu	Front stalowy z szybą malowaną
Domykanie	Nie
Średnica wylotu spalin (mm)	200
Waga (kg)	219
Wysokość (cm)	130.7
Głębokość (cm)	47.8
Szerokość (cm)	86.7
Certyfikaty / Zgodność	
Spełnia kryteria	
Efektywność Energetyczna	Ekoprojekt, KRATKI PRO, Rekuperacja
Klasa energetyczna	A

BlmSchV 2,

współczynnik EEI
Wyposażenie
Cechy konstrukcji

105.4

Dolot Powietrza, Ozdobna
Szyba Typu Glass, Wyłożenie Komory Spalania

MAKSYMALNE WYKORZYSTANIE ENERGII

Korpus i front wkładu odporne na działanie wysokich temperatur dzięki zastosowanemu materiałowi - wysokogatunkowej stali.

Efektywne e spalanie i dłuższe utrzymywanie temperatury dzięki wyłożeniu komory spalania TERMOTEC - materiałem akumulującym ciepło, który podwyższa temperaturę w komorze.

Dopalania cząstek opału dzięki deflektorowi, który wydłuża drogę spalin.

Dostarczanie powietrza wyłącznie z zewnątrz dzięki wbudowanemu króćcowi dolotu powietrza fi 125 mm. Regulacja dolotu powietrza za pomocą jednego regulatora, co wyklucza błędy w niewłaściwym użytkowaniu.

Potrójny system dopowietrzenia komory spalania: powietrze pierwotne - skierowane jest na płytę, na której odbywa się spalanie; powietrze wtórne dostarczane jest otworami w tylnej ścianie. Dodatkowo we wkładzie zastosowany jest system czystej szyby (kurtyna powietrza).

Czystość spalania dzięki sześciokątnej komorze paleniska

BEZPIECZEŃSTWO NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE

Doskonała szczelność dzięki solidnym spawom wykonanym w osłonie gazu szlachetnego.

Elementy stalowe wycinane laserowo przy pomocy nowoczesnych urządzeń, a następnie wyginane na giętarkach CNC.

Front wkładu wyposażony w szybę żaroodporną wytrzymującą temperaturę do 660°C.

EKOLOGICZNE SPALANIE

Urządzenie spełnia wymagania **Ekoprojektu** oraz normy **BImSchV 2**, wyznaczającej maksymalną emisję CO.

WYGODNE UŻYTKOWANIE

Wkład bezrusztowy - dopalanie na popiele, co oznacza, że opał wypala się na drobny popiół, którego pozostaje minimalna ilość. Uzyskana w ten sposób energia cieplna z drewna zostaje maksymalnie wykorzystana.

Ograniczenie osadzanie sadzy dzięki systemowi czystej szyby (kierownica powietrza).

Podwójny system otwierania drzwi do góry (LIFT-UP) i do boku. Podnoszonym i opuszczanym drzwi ułatwiają załadunek ilość drewna a mechanizm umożliwiający otwarcie boczne pozwoli na sprawniejsze czyszczenie szyby.

Możliwość zastosowania w różnych warunkach montażowych, dzięki regulowanym nóżkom i ruchomemu wylotowi spalin z regulacją ustawienia 360°.

NOWOCZESNY DESIGN

Dekoracyjna szyba typu glass wytrzymująca temperaturę do 660°C, która nadaje kominkowi nowoczesny i elegancki wygląd, optycznie powiększa front wkładu.

Drzwi wkładu posiadają nowoczesną klamkę ślizgową.