

Link do produktu: <https://www.kominkinet.eu/kominek-powietrzny-stalowy-zibi-prawy-bs-czarny-termotec-11-kw-180-p-790.html>



# KOMINEK POWIETRZNY STALOWY ZIBI PRAWY BS CZARNY TERMOTEC 11 KW Ø 180

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Cena                             | 5 680,00 zł           |
| Dostępność                       | Dostępny              |
| Czas wysyłki                     | sprawdź tel.500095925 |
| Numer katalogowy                 | ZIBI/P/BS             |
| Producent                        | Kratki.pl             |
| moc                              | 11 kW                 |
| Klasa efektywności energetycznej |                       |



EKO



## Opis produktu

### KOMINEK POWIETRZNY STALOWY ZIBI PRAWY BS CZARNY TERMOTEC 11 KW Ø 180

|                                                        |                                               |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Rodzaj paliwa                                          | sezonowane drewno liściaste (wilgotność ≤20%) |
| Rodzaj przeszklenia                                    | proste                                        |
| Moc nominalna (kW)                                     | 11                                            |
| Zakres mocy grzewczej (kW)                             | 4.5 - 14                                      |
| Materiał wykonania                                     | stal                                          |
| Sprawność cieplna (%)                                  | 80                                            |
| Temperatura spalin (oC)                                | 290                                           |
| Max długość polan (cm)                                 | 40                                            |
| Minimalne wymagane pole czynne krętek wylotowych (cm2) | ≥900                                          |
| Minimalne wymagane pole czynne krętek wlotowych (cm2)  | ≥700                                          |
| Otwieranie drzwi                                       | w prawo                                       |

### Parametry fizyczne

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Waga (kg)                   | 157  |
| Średnica wylotu spalin (mm) | 180  |
| Szerokość (cm)              | 76.8 |
| Wysokość (cm)               | 87,5 |
| Głębokość (cm)              | 44   |

---

## Efektywność Energetyczna

|                                                     |       |
|-----------------------------------------------------|-------|
| Klasa Energetyczna                                  | A     |
| współczynnik EEI                                    | 105.4 |
| Emisja CO (przy 13% O <sub>2</sub> ) ≤ podawana w % | 0.1   |
| Emisja pyłków (pył) (mg/Nm <sup>3</sup> )           | 38    |

Korpus i front wkładu odporne na działanie wysokich temperatur dzięki zastosowanemu materiałowi - wysokogatunkowej stali.

Efektywne spalanie i dłuższe utrzymywanie temperatury dzięki wyłożeniu komory spalania TERMOTEC - materiałem akumulującym ciepło, który podwyższa temperaturę w komorze.

Dopalania cząstek opału dzięki deflektorowi, który wydłuża drogę spalin.

Wbudowany dolot powietrza fi 125, który zapewnia doprowadzenie świeżego powietrza do paleniska z zewnątrz budynku, co wpływa na lepsze spalanie.

Regulacja dolotu powietrza realizowana jest dolną przesuwką, która znajduje się poniżej drzwi. Pozwala to na ręczne dozowanie powietrza niezbędnego do prawidłowego procesu spalania.

Ograniczenie emisji szkodliwego CO do atmosfery dzięki regulacji dopływu powietrza wtórnego.

Maksymalne wykorzystanie ciepła dzięki gęsto rozmieszczonym radiatorom.

## BEZPIECZEŃSTWO NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE

Doskonała szczelność dzięki solidnym spawom wykonanym w osłonie gazu szlachetnego.

Elementy stalowe wycinane laserowo przy pomocy nowoczesnych urządzeń, a następnie wyginane na giętarkach CNC.

Front wkładu wyposażony w ceramikę żaroodporną wytrzymującą temperaturę do 660°C.

## EKOLOGICZNE SPALANIE

Urządzenie spełnia wymagania **Ekoprojektu** oraz normy **BImSchV 2**, wyznaczającej maksymalną emisję CO.

## WYGODNE UŻYTKOWANIE

Elegancka i wygodna klamka.

Możliwość zastosowania w różnych warunkach montażowych, dzięki regulowanym nóżkom i ruchomemu wylotowi spalin z regulacją ustawienia 360°.

## NOWOCZESNY DESIGN

Wkład kominkowy z dwoma szybami zestawionymi ze sobą pod kątem prostym (szyby łączone bez szprosa).