

Link do produktu: <https://www.kominkinet.eu/kominek-z-plaszczem-wodnym-zosia-pw-14-deco-p-752.html>



Kominek z płaszczem wodnym ZOSIA PW 14 DECO

Cena	7 000,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	sprawdź tel.500095925
Numer katalogowy	ZUZIA/PW/15/W/DECO
Kod producenta	ZUZIA/PW/15/W/DECO
Producent	Kratki.pl
eko	
moc	14 kW
wymiary	szer. 690 mm x wys. 905 mm x gł.572 mm
Klasa efektywności energetycznej	

Opis produktu

Kominek z płaszczem wodnym ZOSIA PW 14 DECO

Kominek z zespołem wodnym przystosowany do intensywnego palenia, w których zastosowane technologie i materiały tworzą wydajny, ekonomiczny i ekologiczny wkład o wysokiej sprawności

PARAMETRY OGÓLNE:

Moc nominalna (kW)	14,0
Średnia moc z wody (kW)	7,5,0
Zakres mocy grzewczej (kW)	5.5 - 16,5
Sprawność cieplna (%)	85,7,0
Max ciśnienie robocze (bar)	2,0
Średnica wylotu spalin (mm)	200
Spełnia kryteria EKOPROJEKTU	Tak
Rodzaj paliwa	sezonowane drewno liściaste (wilgotność ≤20%)
Pojemność wody (l)	
Emisja CO (przy 13% O ₂) ≤	podawana w % 0,1
Temperatura spalin (°C)	210,0
Max długość polan (cm)	
Emisja pyłków (pył) (mg/Nm)	20,0
Klasa energetyczna	A +
Współczynnik efektywności energetycznej EEI	114
Rodzaj przeszklenia	proste,
Materiał wykonania	stal, żeliwo,
Szerokość (cm)	69

Wysokość (cm)	90,5
Głębokość (cm)	57,2
Dolot powietrza	Tak
Popielnik	Tak
Ozdobna szyba typu glass	Tak
Wężownica	Tak
Przeznaczony do rekuperacji	
Waga kg	201,1

Zalety

MAKSYMALNE WYKORZYSTANIE ENERGII

Korpus i front wkładu odporne na działanie wysokich temperatur dzięki zastosowanemu materiałowi - wysokogatunkowej stali.

Wbudowane płomieniówki i wysoki chopuch, które zwiększają powierzchnię wymiany ciepła.

Zwiększona powierzchnia wymiany ciepła dzięki wbudowanym płomieniówkom i wysokiemu czopuchowi.

Regulacja ciągu powietrza za pomocą wbudowanego szybra.

Ręczna kontrola nad procesem spalania powietrza pobieranego z pomieszczenia poprzez popielnik.

BEZPIECZEŃSTWO NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE

Doskonała szczelność, dzięki solidnym spawom wykonanym w osłonie gazu szlachetnego.

Elementy stalowe wycinane laserowo przy pomocy nowoczesnych urządzeń, a następnie wyginane na giętarkach CNC.

Zabezpieczenie przed przegrzaniem za pomocą wbudowanej wężownica - króciec wejścia/ wyjścia 1/2".

EKOLOGICZNE SPALANIE

Urządzenie spełnia wymagania **Ekoprojektu** oraz normy **BImSchV 2**, wyznaczającej maksymalną emisję CO.

WYGODNE UŻYTKOWANIE

Ozdobny płatek ułatwia utrzymanie czystości użytkowania oraz zabezpiecza przed wypadaniem drewna.

Wyjmowany ruszt i popielnik ułatwiają utrzymanie wkładu w czystości.

Dekoracyjna szyba typu glass wytrzymująca temperaturę do 660°C, która nadaje kominkowi nowoczesny i elegancki wygląd, optycznie powiększa front wkładu.