

Link do produktu: <https://www.kominkinet.eu/koza-ab-p-686.html>



KOZA AB

Cena	5 499,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	sprawdź tel.500095925
Numer katalogowy	KOZA/AB
Producent	Kratki.pl
moc	8 kW

Klasa efektywności energetycznej



EKO



Opis produktu

Moc nominalna (kW) 8,0
Zakres mocy grzewczej (kW) 5.5 - 10.5
Sprawność cieplna (%) 78,0
Średnica wylotu spalin (mm) 150
Spełnia kryteria EKOPROJEKTU Tak
Przeznaczony do rekuperacji Nie
Rodzaj paliwa seasoned hardwood (moisture ≤20%), abgelagertes hartholz (feuchtigkeit ≤20%), bois dur séché (humidité ≤20%), mader a dura sazonada (humedad ≤20%), sezonowane drewno liściaste (wilgotność ≤20%), legno duro stagionato (umidità ≤20%) у, высушенная лиственная древесина (влажность ≤20%)
Emisja CO (przy 13% O₂) ≤ podawana w % 0,08
Temperatura spalin (°C) 265,0
Max długość polan (cm) 25
Emisja pyłków (pył) (mg/Nm) 39,0
Zgodność z normą BImSchV 2 Tak
Współczynnik efektywności energetycznej EEI 102,79
Rodzaj przeszklenia rounded, gerundet, arrondi, redondeado, półokrągłe, arrotondato, zaoblený, округлый Otwieranie drzwi left-hand, links, à gauche, a sinistra, w lewo, a sinistra, levá ruka, левый Materiał wykonania steel, cast iron, stahl, gusseisen, acier, fonte, acero, hierro fundido, żeliwo; stal, acciaio, ghisa, ocel, litina, сталь, чугун
Szerokość (cm) 52,80
Wysokość (cm) 105,20
Głębokość (cm) 41,00
Dolot powietrza Tak
Wyłożenie komory spalania Tak
Popielnik Tak
Ozdobna szyba typu glass Nie
ASDP - automatyczne sterowanie dopływem powietrza Nie
Turbina TURBOFAN Nie
Panel wodny Nie

MAKSYMALNE WYKORZYSTANIE ENERGII

Maksymalne wykorzystanie ciepła dzięki elementom wykonanym z żeliwa: płyta górna, drzwi oraz ruszt. Komora spalania oraz korpus pieca, wykonane ze stali przeznaczonej do pracy w podwyższonych temperaturach.

Dopalamie cząstek opału dzięki dwóm deflektorom, które wydłużają drogę spalin.

Potrójny system dopowietrzenia komory spalania: powietrze pierwotne - doprowadzone pod ruszt; powietrze wtórne dostarczane jest otworami w tylnej ścianie. Dodatkowo we wkładzie zastosowany jest system czystej szyby (kurtyna powietrza).

Efektywne spalanie i dłuższe utrzymywanie temperatury, dzięki wyłożeniu komory spalania TERMOTEC - materiałem akumulującym ciepło, który podwyższa temperaturę w komorze.

Wbudowany dolot powietrza z zewnątrz fi 100, który zapewnia doprowadzenie świeżego powietrza do paleniska z zewnątrz budynku, co wpływa na lepsze spalanie i większy komfort użytkowania.

EKOLOGICZNE SPALANIE

Urządzenie spełnia wymagania **Ekoprojektu** oraz normy **BImSchV 2**, wyznaczającej maksymalną emisję CO.

BEZPIECZEŃSTWO NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE

Front wkładu wyposażony w ceramikę żaroodporną wytrzymującą temperaturę do 660°C.

NOWOCZESNY DESIGN

Efektowne połączenie stali i żeliwa.

Elegancka i wygodna klamka.

Komora pod paleniskiem wyposażona w mechanizm push to open - otwieranie poprzez docisk.

Uwydatnione piękno ognia dzięki zaokrąglonej szybie.

Gwarancja 5 lat.