

Link do produktu: <https://www.kominkinet.eu/koza-k5-s-z-wneka-na-drewno-p-688.html>

KOZA K5 S z wnęką na drewno

Cena	4 500,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	sprawdź tel.500095925
Numer katalogowy	KOZA/K5/S/W
Producent	Kratki.pl
moc	7 kW

Klasa efektywności energetycznej



EKO



Opis produktu

Moc nominalna (kW) 7,0

Zakres mocy grzewczej (kW) 5.5 - 9.0

Sprawność cieplna (%) 76,0

Średnica wylotu spalin (mm) 150

Spełnia kryteria EKOPROJEKTU Tak

Przeznaczony do rekuperacji Nie

Rodzaj paliwa seasoned hardwood (moisture $\leq 20\%$), abgelagertes hartholz (feuchtigkeit $\leq 20\%$), bois dur séché (humidité $\leq 20\%$), maderada dura sazonada (humedad $\leq 20\%$), sezonowane drewno liściaste (wilgotność $\leq 20\%$), legno duro stagionato (umidità $\leq 20\%$), legno duro stagionato (umidità $\leq 20\%$), высушенная лиственная древесина (влажность $\leq 20\%$)Emisja CO (przy 13% O₂) $\leq$ podawana w % 0,09

Temperatura spalin (°C) 250,0

Max długość polan (cm) 25

Emisja pyłków (pył) (mg/Nm³) 40,0

Zgodność z normą BImSchV 2 Tak

Współczynnik efektywności energetycznej EEI 100,18

Rodzaj przeszklenia Dat, Dache vorderseite, front plat, frente plano, proste, fronte piatto, plochá přední strana, плоский фасад

Otwieranie drzwi left-hand, links, à gauche, a sinistra, w lewo, a sinistra, levá ruka, левый

Materiał wykonania steel, stahl, acier, acero, stal, acciaio, ocel, стальной

Szerokość (cm) 46,20

Wysokość (cm) 92,60

Głębokość (cm) 39,90

Dolot powietrza Nie

Wyłożenie komory spalania Tak

Popielnik Tak

Ozdobna szyba typu glass Nie

ASDP - automatyczne sterowanie dopływem powietrza Nie

Turbina TURBOFAN Nie

Panel wodny Nie

MAKSYMALNE WYKORZYSTANIE ENERGII

Korpus i front wkładu odporne na działanie wysokich temperatur dzięki zastosowanemu materiałowi - wysokogatunkowej stali.

Dopalamia cząstek opału dzięki deflektorowi.

Potrójny system dopowietrzenia komory spalania: powietrze pierwotne - doprowadzone pod ruszt; powietrze wtórne dostarczane jest otworami w tylnej ścianie. Dodatkowo we wkładzie zastosowany jest system czystej szyby (kurtyna powietrza).

Efektywne spalanie i dłuższe utrzymywanie temperatury dzięki wyłożeniu komory spalania TERMOTEC - materiałem akumulującym ciepło, który podwyższa temperaturę w komorze.

Regulacja dołotu powietrza odpowiadającego za intensywność spalania za pomocą pojedynczego regulatora znajdującego się poniżej drzwi pieca.

EKOLOGICZNE SPALANIE

Urządzenie spełnia wymagania **Ekoprojektu** oraz normy **BImSchV 2**, wyznaczającej maksymalną emisję CO.

BEZPIECZEŃSTWO NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE

Doskonała szczelność dzięki solidnym spawom wykonanym w osłonie gazu szlachetnego.

Elementy stalowe wycinane laserowo przy pomocy nowoczesnych urządzeń, a następnie wyginane na giętarkach CNC.

Front wkładu wyposażony w ceramikę żaroodporną wytrzymującą temperaturę do 660°C.

WYGODNE UŻYTKOWANIE

Wyjmowany ruszt i popielnik ułatwiają utrzymanie wkładu w czystości.

Ograniczenie osadzania sadzy dzięki systemowi czystej szyby (kierownica powietrza).

Elegancka i wygodna klamka.

Możliwość zastosowania w różnych warunkach montażowych, dzięki regulowanemu wylotowi spalin: z tyłu lub na górze pieca (przy montażu wylotu z tyłu pieca wymagany jest zakup zaślepki płyty górnej).

Gwarancja 5 lat.