

Link do produktu: <https://www.kominkinet.eu/nbc-7-z-zabudowa-home-easy-box-stalowy-czarny-p-483.html>



NBC 7 z zabudową HOME EASY BOX stalowy - czarny

Cena	16 710,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	sprawdź tel.500095925
Numer katalogowy	HOME/EASY/BOX/BLACK
Producent	Kratki.pl
moc	7 kW
Klasa efektywności energetycznej	



EKO



Opis produktu

Moc nominalna (kW) 7,0
Zakres mocy grzewczej (kW) 3.0 - 9.0
Sprawność cieplna (%) 83,0
Średnica wylotu spalin (mm) 160
Spełnia kryteria EKOPROJEKTU Tak
Przeznaczony do rekuperacji Tak
Rodzaj paliwa seasoned hardwood (moisture ≤20%)
Emisja CO (przy 13% O₂) ≤ podawana w % 0,10
Temperatura spalin (°C) 199,0
Max długość polan (cm) 40
Emisja pyłków (pył) (mg/Nm) 29,0
Zgodność z normą BImSchV 2 Tak
Współczynnik efektywności energetycznej EEI 105,40
Rodzaj przeszklenia corner, ecke, coin, esquina, narožne, angolo, roh, корневой
Otwieranie drzwi lifted up, hochgehoben, levé, sollevata, do góry, sollevata, zvedl, поднятый
Materiał wykonania steel, stahl, acier, acero, stal, acciaio, ocel, стальной
Szerokość (cm) 84,20
Wysokość (cm) 180,10
Głębokość (cm) 60,30
Dolot powietrza Tak
Wyłożenie komory spalania Tak
Popielnik Tak
Ozdobna szyba typu glass Tak
Typ obudowy modular housing, modulares gehäuse, logement modulaire, carcasa modular, obudowa modułowa, alloggiamento modulare, modulární bydlení,

Opis wkladu:

- Korpus i front wkładu wykonane ze stali,

-
- przeznaczonej do pracy w podwyższonych temperaturach.
- Elementy stalowe wycinane laserowo, a następnie wyginane na giętarkach CNC.
 - Korpus spawany w osłonie gazu szlachetnego, co zapewnia dobrą jakość spawów.
 - Wkład w standardzie wyposażony jest w pojedynczą zewnętrzną szybę dekoracyjną typu glass wytrzymującą temperaturę do 800°C. Jest ona malowana metodą sitodruku, która nadaje kominkowi nowoczesny i elegancki wygląd, optycznie powiększa front wkładu.
 - Szyba boczna dzielona - wkład kominkowy z dwoma szybami zestawionymi ze sobą pod kątem prostym (szyby łączone bez szprosa).
 - Wysoki czopuch i poprzecznie umieszczone płomieniówki
 - zwiększają powierzchnie wymiany ciepła pomiędzy wkładem a otoczeniem. Obniżenie temperatury spalin przyczynia się do zwiększenia sprawności urządzenia.
 - Drzwi kominka wykonane z zamkniętego profilu, co sprawia, że one są bardziej stabilne i wytrzymałe na naprężenia podczas pracy w wysokich temperaturach. Uszczelka drzwi znajduje się w wyprofilowanym rowku, co gwarantuje odpowiednie jej przyleganie oraz zapobiega ewentualnemu wypadnięciu podczas eksploatacji.
 - Wkład wyposażony w regulowane nóżki umożliwiające jego wypoziomowanie (w zakresie do 20 mm).
 - Deflektor - wydłuża drogę spalin, spalanie jest bardziej ekologiczne.
 - Wkład bezrusztowy - dopalanie na popiele.
Płyta dolna wkładu znacznie obniżona w stosunku do drzwi (produkt spalania znajduje się poniżej płotki i listwy napowietrzającej). Opał wypala się na drobny popiół a energia cieplna z drewna zostaje maksymalnie wykorzystana.
 - Wkład posiada wbudowany króciec dolotu powietrza z zewnątrz fi 125 mm. Regulacja dolotu powietrza za pomocą tylko jednego regulatora, co wyklucza błędy w niewłaściwym użytkowaniu.
 - Wkład posiada potrójny system dopowietrzenia komory spalania:
 - Powietrze pierwotne dostarczane jest na całej szerokości paleniska poprzez szczelinę w listwie stanowiącej płotek zabezpieczający znajdujący się na froncie paleniska.
 - Dopowietrzenie wtórne komory spalania realizowane jest przez otwory w tylnej ścianie - system dopalania spalin, odpowiada za ograniczenie emisji szkodliwych substancji do środowiska oraz podniesienie sprawności wkładu.
 - Wkład posiada również kurtynę powietrzną - system czystej szyby bez pobierania powietrza z pomieszczenia. Powietrze dostarczane jest specjalnymi kanałami na bokach kominka do komory znajdującej się w górnej części wkładu i równomiernie rozprowadzane na szybę na całej jej szerokości. Powietrze skierowane przez kierownicę "omiata" szybę powodując odsuwanie od niej ognia i dymu, co znacznie ogranicza osadzanie się na niej sadzy, dzięki czemu pozostaje ona czysta.
 - Ruchomy, dwuczęściowy żeliwny wylot spalin z regulacją ustawienia 360 stopni (może być skierowany zarówno do tyłu, jak i do góry).
 - Komora spalania wyłożona materiałem Acumotte - materiałem akumulującym ciepło, który podwyższa temperaturę w komorze spalania, przyczynia się do poprawienia parametrów spalania.
 - Gwarancja 5 lat.

Klasa energetyczna