

Link do produktu: <https://www.kominkinet.eu/piec-zeliwny-koza-z-plaszczem-wodnym-k6-150-8-kw-p-740.html>



PIEC ŹELIWNY KOZA Z PŁASZCZEM WODNYM K6 Ø 150 8 KW

Cena	3 680,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	koza k6/150
Kod producenta	koza k6/150 PW
Producent	Kratki.pl
moc	8 kW

Klasa efektywności energetycznej



EKO



Opis produktu

Piec wolnostojący KOZA K6 Z PŁASZCZEM WODNYM fi 150

- Moc nominalna (kW) 8,0
- Zakres mocy grzewczej (kW) 5,4-10,5
- Sprawność cieplna (%) 70,0
- Średnica wylotu spalin (mm) 150
- Spełnia kryteria EKOPROJEKTU Tak
- Przeznaczony do rekuperacji Nie
- Rodzaj paliwa zalecane sezonowane drewno liściaste o wilgotności ≤20%
- Waga (kg) 120,0
- Emisja CO (przy 13% O₂) ≤ podawana w % 0,11
- Temperatura spalin (°C) 290,0
- Max długość polan (cm) 35

Emisja pyłków (pył) (mg/Nm) 22,0

Zgodność z normą BImSchV 2 Nie

Współczynnik efektywności energetycznej EEI 91,50

Rodzaj przeszklenia proste

Otwieranie drzwi w lewo

Materiał wykonania żeliwo

Szerokość (cm) 57,8

Wysokość (cm) 66,8

Głębokość (cm) 50

Dolot powietrza Nie

Wyłożenie komory spalania Nie

Popielnik Tak

Zalety

MAKSYMALNE WYKORZYSTANIE ENERGII

Maksymalne wykorzystanie ciepła i bezawaryjne działanie dzięki ściankom paleniska wykonanym z wysokiej jakości żeliwa o grubości 8 mm.

Dopalenie cząstek opału dzięki deflektorowi, który wydłuża drogę spalin.

Ręczna kontrola nad procesem spalania poprzez popielnik.

Uwaga: Dopuszczalne jest palenie w piecu węglem pod warunkiem użycia specjalnego koszyka/rusztu.

EKOLOGICZNE SPALANIE

Urządzenie spełnia wymagania Ekoprojektu.

BEZPIECZEŃSTWO NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE

Klasyczny front wkładu wyposażony w ceramikę żaroodporną wytrzymującą temperaturę do 800°C.

Ozdobny płotek ułatwia utrzymanie czystości użytkowania oraz zabezpiecza przed wypadaniem drewna.

WYGODNE UŻYTKOWANIE

System zimnej klamki umożliwia zdjęcie jej w momencie palenia w kozie.

Szuflada/pojemnik na popiół, w których gromadzą się pozostałości po spalonym drewnie oraz ruchomy ruszt, ułatwiający usunięcie popiołu.

Ograniczenie osadzania sadzy dzięki systemowi czystej szyby (kierownica powietrza).

Możliwość zastosowania w różnych warunkach montażowych, dzięki regulowanemu wylotowi spalin: z tyłu lub na górze kozy.

Zwrot

Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: [formularz odstąpienia](#).