

Link do produktu: <https://www.kominkinet.eu/uszczelniacz-kominkowy-1500-c-300-ml-p-415.html>



Uszczelniacz kominkowy +1500 C 300 ml

Cena	25,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	uszcz 1500
Kod producenta	uszcz 1500

Opis produktu

Uszczelniacz kominkowy +1500 C 300 ml

Ognioodporna masa na bazie szkła wodnego, przeznaczona do napraw i uszczelnień w miejscach wystawionych na działanie bardzo wysokich temperatur.

Zastosowanie

Montaż oraz uszczelnienie kominków, pieców, rusztów
Napraw elementów narażonych na działanie ognia, nie poddanych naprężeniom.

Zalety

odporny na działanie wysokich temperatur +1500 °C
odporny na bezpośrednie działanie ognia
dobra przyczepność do szerokiej gamy materiałów budowlanych

Temperatura aplikacji + 5 °C do 40°C
Temperatura opakowania + 5 °C do 25°C
Odporność termiczna do 1500°C

Aplikacja

Przed rozpoczęciem aplikacji produkt powinien być kondycjonowany w temperaturze pokojowej. Przed użyciem obciąć końcówkę kartusza pozostawiając część gwintowaną do wkręcenia dyszy wylotowej aplikatora. Dyszę wylotową obciąć pod kątem ostrym 45 stopni na szerokość spoiny. Uszczelniacz wycisnąć za pomocą wyciskaczy mechanicznych lub pneumatycznych. Obróbki dokonać w czasie obrabialności podanej w tabeli z danymi technicznymi. Spoiny wygładzić kostką do rozprowadzenia uszczelniacza, szpatułką lub palcem zamoczonym dla zmniejszenia przyczepności w wodzie. Usunąć taśmę maskującą zanim utworzy się naskórek. Spoinę pozostawić do całkowitego utwardzenia. Przed utwardzeniem czyścić wodą lub wodą z mydłem. Po utwardzeniu uszczelniacz z rąk należy usunąć wodą z mydłem a z narzędzi w sposób mechaniczny. Nie myć rąk rozpuszczalnikami organicznymi.

Przechowywać do 24 miesięcy w oryginalnym opakowaniu w suchym miejscu zabezpieczonym przed mrozem i przegrzaniem w temperaturze + 5°C do 25°C