

Link do produktu: <https://www.kominkinet.eu/wklad-kominkowy-maja-8-prawy-bs-deco-gratis-p-343.html>



Wkład kominkowy MAJA 8 prawy BS DECO + GRATIS

Cena	5 700,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	sprawdź tel.500095925
Numer katalogowy	Maja 8 prawy DECO
Producent	Kratki.pl
moc	8 kW

Klasa efektywności energetycznej



EKO



Opis produktu

Wkład kominkowy MAJA 8 prawy BS DECO + GRATIS

Moc nominalna (kW) 8,0

Zakres mocy grzewczej (kW) 3.0 - 10.0

Sprawność cieplna (%) 80,0

Średnica wylotu spalin (mm) 200

Spełnia kryteria EKOPROJEKTU Tak

Przeznaczony do rekuperacji Nie

Rodzaj paliwa zalecane sezonowane drewno liściaste o

wilgotności ≤20%

Waga (kg) 139,0

Emisja CO (przy 13% O₂) ≤ podawana w % 0,10

Temperatura spalin (°C) 238,0

Max długość polan (cm) 33

Emisja pyłków (pył) (mg/Nm) 25,0

Zgodność z normą BImSchV 2 Tak

Współczynnik efektywności energetycznej EEI 105,40

Minimalne wymagane pole czynne krętek

wylotowych (cm) ≥ 700

Minimalne wymagane pole czynne krętek

wlotowych (cm) ≥ 500

Rodzaj przeszklenia boczne

Otwieranie drzwi w prawo

Materiał wykonania żeliwo, stal

Szerokość (cm) 68,30

Głębokość (cm) 40,80

Dolot powietrza nie opcja dodatkowa

Wyłożenie komory spalania Nie

Popielnik Tak

Ozdobna szyba typu glass Tak

Zalety

MAKSYMALNE WYKORZYSTANIE ENERGII

Maksymalne wykorzystanie ciepła dzięki gęsto rozmieszczonym radiatorom oraz ściankom paleniska wykonanym z wysokiej jakości żeliwa o grubości 8 mm.

Zwiększona powierzchnia wymiany ciepła pomiędzy gorącymi spalinami a pomieszczeniem za sprawą wysokiego czopucha.

Dopalenie cząstek opału dzięki deflektorowi, który wydłuża drogę spalin.

Zwiększona wydajność pracy wkładu poprzez manualną regulację ciągu komina przy użyciu wbudowanego szybra.

Ręczna kontrola nad procesem spalania realizowana poprzez przesuwkę popielnika

BEZPIECZEŃSTWO NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE

Front wkładu wyposażony w ceramikę żaroodporną wytrzymującą temperaturę do 800°C.

Stabilne i wytrzymałe na naprężenia drzwi kominka wykonane z zamkniętego profilu. Uszczelka drzwi znajduje się w wyprofilowanym kanale, co gwarantuje odpowiednie jej przyleganie oraz zapobiega ewentualnemu wypadnięciu podczas eksploatacji.

EKOLOGICZNE SPALANIE

Urządzenie spełnia wymagania Ekoprojektu oraz normy BImSchV 2, wyznaczającej maksymalną emisję CO

WYGODNE UŻYTKOWANIE

Duża komora spalania, która pozwala załadować jednorazowo dużą ilość opału bez konieczności częstego dokładania.

Ograniczenie osadzania sadzy dzięki systemowi czystej szyby (kierownica powietrza).

Elegancka i wygodna klamka.

Możliwość wypoziomowania wkładu dzięki regulowanym nóżkom.

NOWOCZESNY DESIGN

Dekoracyjna szyba typu glass wytrzymująca temperaturę do 800°C, która nadaje kominkowi nowoczesny i elegancki wygląd, optycznie powiększa front wkładu.

Front wkładu wykonany ze stali przeznaczonej do pracy w podwyższonych temperaturach.

Wkład kominkowy z dwoma szybami zestawionymi ze sobą pod kątem prostym (szyby łączone bez szprosa).

Gwarancja 5 lat.