

Link do produktu: <https://www.kominkinet.eu/wklad-kominkowy-mbo-15-lewy-bs-szyby-laczone-bez-szprosa-p-324.html>



Wkład kominkowy MBO 15 lewy BS (szyby łączone bez szprosa)

Cena	8 250,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	sprawdź tel.500095925
Numer katalogowy	MBO 15 lewy BS
Producent	Kratki.pl
moc	15 kW
Klasa efektywności energetycznej	



EKO



sprzedaż stacjonarna

Produkt niedostępny online.
Można zakupić w sklepie
stacjonarnym
w razie pytań proszę o kontakt.

Opis produktu

Moc nominalna	15 kW
Zakres mocy grzewczej	7,0-19 kW
Średnica czopucha	200(mm)
Sprawność cieplna (%)	83 %
Emisja CO (przy 13% O ₂) ≤	0,09 %
Emisja pyłków	30 mg/Nm ³
Temperatura spalin	240 °C
Waga	233 kg
Max długość polan	500 mm
Materiał	stal kotłowa
Rodzaj paliwa	zalecane sezonowane drewno liściaste o wilgotności ≤20%
Współczynnik efektywności energetycznej	EEl109,30

Spełnia kryteria EKOPROJEKTU
Zgodność z normą BImSchV 2

Minimalne wymagane pole czynne krętek wylotowych > 900 cm²

Minimalne wymagane pole czynne krętek wlotowych > 700 cm²

Opis wkładu:

- Korpus i front wkładu wykonane ze stali, przeznaczonej do pracy w podwyższonych temperaturach.
- Elementy stalowe wycinane laserowo, a następnie wyginane na giętarekach CNC.

-
- Korpus spawany w osłonie gazu szlachetnego, co zapewnia dobrą jakość spawów.
 - Wkład w standardzie wyposażony jest w pojedynczą zewnętrzną szybę dekoracyjną typu glass wytrzymująca temperaturę do 800°C. Jest ona malowana metodą sitodruku, która nadaje kominkowi nowoczesny i elegancki wygląd, optycznie powiększa front wkładu.
 - Szyba boczna dzielona - wkład kominkowy z dwoma szybami zestawionymi ze sobą pod kątem prostym (szyby łączone bez szprosa).
 - Wysoki czopuch i poprzecznie umieszczone płomieniówki
 - zwiększają powierzchnie wymiany ciepła pomiędzy wkładem a otoczeniem. Obniżenie temperatury spalin przyczynia się do zwiększenia sprawności urządzenia.
 - Drzwi kominka wykonane z zamkniętego profilu, co sprawia, że one są bardziej stabilne i wytrzymałe na naprężenia podczas pracy w wysokich temperaturach. Uszczelka drzwi znajduje się w wyprofilowanym rowku, co gwarantuje odpowiednie jej przyleganie oraz zapobiega ewentualnemu wypadnięciu podczas eksploatacji.
 - Wkład wyposażony w regulowane nóżki umożliwiające jego wypoziomowanie (w zakresie do 20 mm).
 - Deflektor - wydłuża drogę spalin, spalanie jest bardziej ekologiczne.
 - Wkład bezrusztowy - dopalanie na popiele.
Płyta dolna wkładu znacznie obniżona w stosunku do drzwi (produkt spalania znajduje się poniżej płotki i listwy napowietrzającej). Opał wypala się na drobny popiół a energia cieplna z drewna zostaje maksymalnie wykorzystana.
 - Wkład posiada wbudowany króciec dolotu powietrza z zewnątrz fi 125 mm. Regulacja dolotu powietrza za pomocą tylko jednego regulatora, co wyklucza błędy w niewłaściwym użytkowaniu.
 - Wkład posiada potrójny system dopowietrzenia komory spalania:
 - Powietrze pierwotne dostarczane jest na całej szerokości paleniska poprzez szczelinę w listwie stanowiącej płotek zabezpieczający znajdujący się na froncie paleniska.
 - Dopowietrzenie wtórne komory spalania realizowane jest przez otwory w tylnej ścianie - system dopalania spalin, odpowiada za ograniczenie emisji szkodliwych substancji do środowiska oraz podniesienie sprawności wkładu.
 - Wkład posiada również kurtynę powietrzną - system czystej szyby bez pobierania powietrza z pomieszczenia. Powietrze dostarczane jest specjalnymi kanałami na bokach kominka do komory znajdującej się w górnej części wkładu i równomiernie rozprowadzane na szybę na całej jej szerokości. Powietrze skierowane przez kierownicę "omiata" szybę powodując odsuwanie od niej ognia i dymu, co znacznie ogranicza osadzanie się na niej sadzy, dzięki czemu pozostaje ona czysta.
 - Ruchomy, dwuczęściowy żeliwny wylot spalin z regulacją ustawienia 360 stopni (może być skierowany zarówno do tyłu, jak i do góry).
 - Komora spalania wyłożona materiałem Acumotte - materiałem akumulującym ciepło, który podwyższa temperaturę w komorze spalania, przyczynia się do poprawienia parametrów spalania.
 - Gwarancja 5 lat.

Klasa energetyczna

