

Link do produktu: <https://www.kominkinet.eu/wklad-kominkowy-mbz-13-lewy-bs-p-323.html>



Wkład kominkowy MBZ 13 lewy BS

Cena	7 570,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	sprawdź tel.500095925
Numer katalogowy	MBZ 13 lewy BS
Producent	Kratki.pl
moc	13 kW
Klasa efektywności energetycznej	



EKO



sprzedaż stacjonarna

Produkt niedostępny online.
Można zakupić w sklepie
stacjonarnym
w razie pytań proszę o kontakt.

Opis produktu

Moc nominalna	13 kW
Zakres mocy grzewczej	6,0-16,0 kW
Średnica czopucha	200(mm)
Sprawność cieplna (%)	81 %
Emisja CO (przy 13% O ₂) ≤	0,09 %
Emisja pyłków	27,0 mg/Nm ³
Temperatura spalin	235 °C
Waga	200 kg
Max długość polan	500 mm
Materiał	stal kottowa
Rodzaj paliwa	zalecane sezonowane drewno liściaste o wilgotności ≤20%
Współczynnik efektywności energetycznej	EEl106,71

Spełnia kryteria EKOPROJEKTU Zgodność z normą BImSchV 2

Minimalne wymagane pole czynne krętek wylotowych > 900 cm²
Minimalne wymagane pole czynne krętek wlotowych > 700 cm²

Opis wkładu:

1. Korpus i front wkładu wykonane ze stali, przeznaczonej do pracy w podwyższonych temperaturach.
2. Elementy stalowe wycinane laserowo, a następnie wyginane na giętarekach CNC.

-
3. Korpus spawany w osłonie gazu szlachetnego, co zapewnia dobrą jakość spawów.
 4. Wkład w standardzie wyposażony jest w pojedynczą zewnętrzną szybę dekoracyjną typu glass wytrzymująca temperaturę do 800°C. Jest ona malowana metodą sitodruku, która nadaje kominkowi nowoczesny i elegancki wygląd, optycznie powiększa front wkładu.
 5. Wyjmowany ruszt i popielnik ułatwiają utrzymanie wkładu w czystości.
 6. System dwóch deflektów - wydłużają drogę spalin, spalanie jest bardziej ekologiczne.
 7. Komora spalania wyłożona materiałem Acumotte - materiałem akumulującym ciepło, który podwyższa temperaturę w komorze spalania, przyczynia się do poprawienia parametrów spalania.
 8. Wkład wyposażony w regulowane nóżki umożliwiające jego wypoziomowanie (w zakresie do 40 mm).
 9. Ruchomy, dwuczęściowy żeliwny wylot spalin z regulacją ustawienia 360 stopni (może być skierowany zarówno do tyłu, jak i do góry).
 10. Wkład posiada wbudowany króciec dolotu powietrza z zewnątrz fi 125 mm.
 11. Wkład posiada potrójny system dopowietrzenia komory spalania: powietrze pierwotne, wtórne oraz kurtynę powietrzną. Dopowietrzenie komory spalania realizowane wyłącznie z zewnątrz.
- Regulacja dolotu powietrza pierwotnego, wtórnego oraz kurtyny powietrznej realizowana jest za pomocą jednego mechanizmu, regulatora znajdującego się poniżej drzwi wkładu. Regulator z ciągnem zakończony jest osłoną regulującą z silikonową uszczelką.
12. Gwarancja 5 lat.