

Link do produktu: <https://www.kominkinet.eu/wklad-kominkowy-nadia-14-gilotyna-p-301.html>



Wkład kominkowy NADIA 14 gilotyna

Cena	10 580,00 zł
Cena poprzednia	10 130,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	sprawdź tel.500095925
Numer katalogowy	Nadia 14LBS G
Producent	Kratki.pl
moc	14 kW

Klasa efektywności energetycznej



EKO



Opis produktu

Moc nominalna	14 kW
Zakres mocy grzewczej	6,5-17 kW
Średnica czopucha	200(mm)
Sprawność cieplna (%)	80 %
Emisja CO (przy 13% O ₂) ≤	0,09 %
Emisja pyłków	37 mg/Nm ³
Temperatura spalin	245 °C
Waga	281 kg
Max długość polan	500 mm
Materiał	stal kotłowa
Rodzaj paliwa	zalecane sezonowane drewno liściaste o wilgotności ≤20%
Współczynnik efektywności energetycznej	EEl _{105,40}

Spełnia kryteria EKOPROJEKTU
Zgodność z normą BImSchV 2

Minimalne wymagane pole czynne kratki wylotowych > 900 cm²
Minimalne wymagane pole czynne kratki wlotowych > 700 cm²

Opis wkładu:

- Korpus i front wkładu wykonane ze stali, przeznaczonej do pracy w podwyższonych temperaturach.
- Elementy stalowe wycinane laserowo, a następnie wyginane na giętarkach CNC.
- Korpus spawany w osłonie gazu szlachetnego, co zapewnia

dobrą jakość spawów.

- Wkład w standardzie wyposażony jest w pojedynczą zewnętrzną szybę dekoracyjną typu glass wytrzymującą temperaturę do 800°C. Jest ona malowana metodą sitodruku, która nadaje kominkowi nowoczesny i elegancki wygląd, optycznie powiększa front wkładu.
- Szyba boczna dzielona - wkład kominkowy z dwoma szybami zestawionymi ze sobą pod kątem prostym (szyby łączone bez szprosa).
- Drzwi kominka wykonane z zamkniętego profilu, co sprawia, że one są bardziej stabilne i wytrzymałe na naprężenia podczas pracy w wysokich temperaturach. Uszczelka drzwi znajduje się w wyprofilowanym rowku, co gwarantuje odpowiednie jej przyleganie oraz zapobiega ewentualnemu wypadnięciu podczas eksploatacji.
- Wkład wyposażony w regulowane nóżki umożliwiające jego wypoziomowanie..
- Deflektor - wydłuża drogę spalin, spalanie jest bardziej ekologiczne.
- Wkład bezrusztowy - dopalanie na popiele.
Opał wypala się na drobny popiół a energia cieplna z drewna zostaje maksymalnie wykorzystana.
- Wkład posiada wbudowany króciec dolotu powietrza z zewnątrz fi 125 mm. Regulacja dolotu powietrza za pomocą tylko jednego regulatora, co wyklucza błędy w niewłaściwym użytkowaniu.

Ograniczenie osadzanie sadzy dzięki systemowi czystej szyby (kierownica powietrza).

- Ruchomy, dwuczęściowy żeliwny wylot spalin z regulacją ustawienia 360 stopni (może być skierowany zarówno do tyłu, jak i do góry).
- Komora spalania wyłożona materiałem Acumotte - materiałem akumulującym ciepło, który podwyższa temperaturę w komorze spalania, przyczynia się do poprawienia parametrów spalania.
- Gwarancja 5 lat możliwość przedłużenia do 10 lat.