

Link do produktu: <https://www.kominkinet.eu/wklad-kominkowy-nadia-14-prawy-bs-gilotyna-p-300.html>

## Wkład kominkowy NADIA 14 prawy BS gilotyna

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Cena                             | <b>10 051,00 zł</b>          |
| Cena poprzednia                  | <b>10 580,00 zł</b>          |
| Dostępność                       | <b>Dostępny</b>              |
| Czas wysyłki                     | <b>sprawdź tel.500095925</b> |
| Numer katalogowy                 | <b>Nadia 14PBS G</b>         |
| Producent                        | <b>Kratki.pl</b>             |
| moc                              | <b>14 kW</b>                 |
| Klasa efektywności energetycznej |                              |



EKO



### Opis produktu

|                                         |                                                         |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Moc nominalna                           | 14 kW                                                   |
| Zakres mocy grzewczej                   | 6,5-17 kW                                               |
| Średnica czopucha                       | 200(mm)                                                 |
| Sprawność cieplna (%)                   | 80 %                                                    |
| Emisja CO (przy 13% O <sub>2</sub> ) ≤  | 0,09 %                                                  |
| Emisja pyłków                           | 39 mg/Nm <sup>3</sup>                                   |
| Temperatura spalin                      | 245 °C                                                  |
| Waga                                    | 255 kg                                                  |
| Max długość polan                       | 700 mm                                                  |
| Materiał                                | stal kotłowa                                            |
| Rodzaj paliwa                           | zalecane sezonowane drewno liściaste o wilgotności ≤20% |
| Współczynnik efektywności energetycznej | EEI <sub>105,40</sub>                                   |

#### Spełnia kryteria EKOPROJEKTU Zgodność z normą BImSchV 2

**Minimalne wymagane pole czynne krętek wylotowych > 900 cm<sup>2</sup>****Minimalne wymagane pole czynne krętek wlotowych > 700 cm<sup>2</sup>**

Opis wkładu:

- Korpus i front wkładu wykonane ze stali, przeznaczonej do pracy w podwyższonych temperaturach.
- Elementy stalowe wycinane laserowo, a następnie wyginane na giętarekach CNC.
- Korpus spawany w osłonie gazu szlachetnego, co zapewnia

---

dobrą jakość spawów.

- Wkład w standardzie wyposażony jest w pojedynczą zewnętrzną szybę dekoracyjną typu glass wytrzymującą temperaturę do 800°C. Jest ona malowana metodą sitodruku, która nadaje kominkowi nowoczesny i elegancki wygląd, optycznie powiększa front wkładu.
- Szyba boczna dzielona - wkład kominkowy z dwoma szybami zestawionymi ze sobą pod kątem prostym (szyby łączone bez szprosa).
- Drzwi kominka wykonane z zamkniętego profilu, co sprawia, że one są bardziej stabilne i wytrzymałe na naprężenia podczas pracy w wysokich temperaturach. Uszczelka drzwi znajduje się w wyprofilowanym rowku, co gwarantuje odpowiednie jej przyleganie oraz zapobiega ewentualnemu wypadnięciu podczas eksploatacji.
- Wkład wyposażony w regulowane nóżki umożliwiające jego wypoziomowanie..
- Deflektor - wydłuża drogę spalin, spalanie jest bardziej ekologiczne.
- Wkład bezrusztowy - dopalanie na popiele.  
Opał wypala się na drobny popiół a energia cieplna z drewna zostaje maksymalnie wykorzystana.
- Wkład posiada wbudowany króciec dolotu powietrza z zewnątrz fi 125 mm. Regulacja dolotu powietrza za pomocą tylko jednego regulatora, co wyklucza błędy w niewłaściwym użytkowaniu.

Ograniczenie osadzanie sadzy dzięki systemowi czystej szyby (kierownica powietrza).

- Ruchomy, dwuczęściowy żeliwny wylot spalin z regulacją ustawienia 360 stopni (może być skierowany zarówno do tyłu, jak i do góry).
- Komora spalania wyłożona materiałem Acumotte - materiałem akumulującym ciepło, który podwyższa temperaturę w komorze spalania, przyczynia się do poprawienia parametrów spalania.
- Gwarancja 5 lat możliwość przedłużenia do 10 lat.