

Link do produktu: <https://www.kominkinet.eu/wklad-kominkowy-nbc-10-lewy-prawy-bs-gilotyna-p-293.html>



Wkład kominkowy NBC 10 lewy-prawy BS gilotyna

Cena	13 600,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	sprawdź tel.500095925
Numer katalogowy	NBC 10
Producent	Kratki.pl
moc	10 kW
Klasa efektywności energetycznej	



EKO



sprzedź stacjonarna

Produkt niedostępny online.
Można zakupić w sklepie
stacjonarnym
w razie pytań proszę o kontakt.

Opis produktu

Moc nominalna	10 kW
Zakres mocy grzewczej	5,0-13,0 kW
Średnica czopucha	200(mm)
Sprawność cieplna (%)	83 %
Emisja CO (przy 13% O ₂) ≤	0,06 %
Emisja pyłków	27,0 mg/Nm ³
Temperatura spalin	260 °C
Waga	275 kg
Max długość polan	300 mm
Materiał	stal kotłowa
Rodzaj paliwa	zalecane sezonowane drewno liściaste o wilgotności ≤20%
Współczynnik efektywności energetycznej	EEl106,71
Dolot powietrza z zewnątrz	Ø 125

Spełnia kryteria EKOPROJEKTU
Zgodność z normą BImSchV 2

Minimalne wymagane pole czynne kratki wylotowych > 700 cm²

Minimalne wymagane pole czynne kratki wlotowych > 500 cm²

Opis wkładu:

- Korpus i front wkładu wykonane ze stali, przeznaczonej do pracy w podwyższonych temperaturach.

-
2. Elementy stalowe wycinane laserowo, a następnie wyginane na giętarkach CNC.
 3. Korpus spawany w osłonie gazu szlachetnego, co zapewnia dobrą jakość spawów.
 4. Wkład wyposażony potrójną szybę żaroodporną wytrzymującą temperaturę do 800°C . Jest ona malowana metodą sitodruku, która nadaje kominkowi nowoczesny i elegancki wygląd.
 5. Podwójny system otwierania drzwi do góry (GILOTYNA) i do boku. Podnoszone i opuszczane drzwi ułatwiają załadunek ilość drewna a mechanizm umożliwiający otwarcie boczne pozwoli na sprawniejsze czyszczenie szyby.
- Ograniczenie osadzanie sadzy dzięki systemowi czystej szyby (kierownica powietrza).
6. Komora spalania wyłożona materiałem Acumotte - materiałem akumulującym ciepło, który podwyższa temperaturę w komorze spalania, przyczynia się do poprawienia parametrów spalania.
 7. Wkład wyposażony w regulowane nóżki umożliwiające jego wypoziomowanie (w zakresie do 40 mm).
 8. Ruchomy, dwuczęściowy żeliwny wylot spalin z regulacją ustawienia 360 stopni (może być skierowany zarówno do tyłu, jak i do góry).
 9. Wkład posiada wbudowany króciec dolotu powietrza z zewnątrz fi 125 mm.
Regulacja dolotu powietrza pierwotnego, wtórnego oraz kurtyny powietrznej realizowana jest za pomocą jednego mechanizmu, regulatora znajdującego się poniżej drzwi wkładu. Regulator z ciągnem zakończony jest osłoną regulującą z silikonową uszczelką.
 10. Gwarancja 5 lat.