

Link do produktu: <https://www.kominkinet.eu/wklad-kominkowy-nbc-7-lewy-prawy-bs-gilotyna-p-435.html>

Wkład kominkowy NBC 7 lewy / prawy BS gilotyna

Cena	12 100,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	sprawdź tel.500095925
Numer katalogowy	NBC 7 lewy prawy BS gilotyna
Producent	Kratki.pl
moc	7 kW
Klasa efektywności energetycznej	



EKO



Opis produktu

Wkład kominkowy NBC 7 lewy / prawy BS z bocznym otwieraniem drzwi

Moc nominalna (kW)	7,0
Zakres mocy grzewczej (kW)	3.0 - 9.0
Sprawność cieplna (%)	83,0
Średnica wylotu spalin (mm)	160
Spełnia kryteria EKOPROJEKTU	Tak
Przeznaczony do rekuperacji	Tak
Rodzaj paliwa	sezonowane drewno liściaste (wilgotność ≤20%)
≤20%) Emisja CO (przy 13% O ₂) ≤	podawana w % 0,10
Temperatura spalin (°C)	199,0
Max długość polan (cm)	40
Emisja pyłków (pył) (mg/Nm)	29,0
Współczynnik efektywności energetycznej EEI	111,40

Spełnia kryteria EKOPROJEKTU
Zgodność z normą BImSchV 2

Minimalne wymagane pole czynne krętek wylotowych > 700 cm²

Minimalne wymagane pole czynne krętek wlotowych > 500 cm²

Opis wkładu:

Niewielkich rozmiarów wkład NBC o **trójstronnym przeszkleniu** łączy w sobie **unikalną estetykę i wyjątkowe właściwości użytkowe**. Poza walorami wizualnymi, urządzenie gwarantuje **sprawne ogrzewanie pomieszczeń i ekologiczne spalanie drewna**. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych materiałów oraz innowacyjnych rozwiązań technicznych, charakteryzuje się bardzo dobrymi parametrami technicznymi. Jedną z jego wielu zalet jest **możliwość podłączenia dołotu powietrza z zewnątrz**. Elegancji wkładu dodaje **dekoracyjne przeszkleenie typu glass**. Ponadto posiada on **blokadę rodzicielską**, chroniącą przed niepożądanym otwarciem drzwi do góry.

BEZPIECZEŃSTWO NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE

Wkład zapewnia bezpieczeństwo użytkowania, ponieważ posiada tzw. blokadę rodzicielską, chroniącą przed niepowołanym otwarciem drzwi do góry.

Front wkładu wyposażony w ceramikę żaroodporną wytrzymującą temperaturę do 660°C. Zamontowane szkło posiada certyfikat jakości i bezpieczeństwa.

Korpus i front wkładu są odporne na działanie wysokich temperatur dzięki zastosowaniu wysokogatunkowej stali.

Rama drzwi wykonana jest z zamkniętego profilu, co sprawia, że są one stabilne i wytrzymałe na naprężenia występujące podczas pracy w wysokich temperaturach. Doskonała szczelność wkładu, zagwarantowana jest dzięki solidnym spawom wykonanym w osłonie gazu szlachetnego. Elementy stalowe wycinane za pomocą wycinarek laserowych, a następnie wyginane na giętarek CNC.

EKOLOGICZNE SPALANIE

Urządzenie spełnia wymagania **Ekoprojektu** oraz normy **BImSchV 2**, wyznaczającej maksymalną emisję CO.

NOWOCZESNY DESIGN

NBC zwraca uwagę nowoczesnym designem i estetyką wykończenia. Zachwyca harmonijną wizją ognia, nadając wnętrzu niepowtarzalny styl. Ciepło promieniuje nie tylko frontalnie, ale również na boki.

Kominek, wyposażony jest w pojedynczą, dekoracyjną szybę typu glass, dzięki której wygląda elegancko i nowocześnie. Zastosowanie tego rozwiązania optycznie powiększa front wkładu i podkreśla wizję ognia.

Drzwi wkładu posiadają wygodny reling, ułatwiający otwarcie drzwiczek do góry.

WYGODNE UŻYTKOWANIE

Drzwi wkładu pracują w systemie lift up - szyba unoszona do góry. System ten został zbudowany w oparciu o przeciwwagę - bloczki z linką stalową pracują na łożyskowanych krążkach, aż 4 (po 2 na stronę), dzięki którym ciężar drzwi rozkłada się równomiernie. Poruszają się one wzdłuż, zamontowanych w futrynie, prowadnic ślizgowych, co gwarantuje ich lekką, cichą i bezawaryjną pracę. Dzięki podnoszonym i opuszczanym drzwiom jednorazowo można załadować dużą ilość drewna. Dodatkowy mechanizm, umożliwiający obustronne - boczne otwarcie szyb, co ułatwia ich czyszczenie.

Urządzenie wyposażone jest dodatkowo w system czystej szyby - dzięki tzw. kurtynie powietrznej strumień powietrza rozprawdany jest równomiernie, omiata szkło i ogranicza do minimum osadzanie się na nim sadzy. Pozwala to utrzymać efektywny i czysty wygląd szyby przez długi czas.

W kominku zastosowano specjalnie profilowaną płytę dolną wykonaną z TERMOTEC, dzięki czemu komora spalania jest głębsza i mieści w sobie większą ilość drewna, a polana nie leci na szybę.

Utrzymanie wkładu w czystości jest łatwiejsze dzięki zamontowanemu rusztowi oraz pojemnikowi, w którym gromadzi się popiół.

MAKSYMALNE WYKORZYSTANIE ENERGII

Efektywniejsze spalanie i dłuższe utrzymywanie temperatury następuje dzięki wyłożeniu komory spalania TERMOTEC, materiałem akumulującym ciepło, który podwyższa temperaturę w palenisku. Dodatkowo jego gładka, biała powierzchnia efektywnie prezentuje się wewnątrz kominka.

Dopalenie cząstek opału następuje dzięki deflektorowi, który wydłuża drogę spalin, oraz systemowi dopowietrzenia wtórnego. Proces ten podnosi również efektywność spalania oraz gwarantuje lepsze wykorzystanie energii, a tym samym minimalizuje emisję szkodliwych substancji do atmosfery.

Urządzenie posiada potrójny system dopowietrzania komory spalania, dzięki temu spalanie drewna we wkładzie jest ekologiczne, a co najważniejsze ekonomiczne.

Dostarczanie powietrza pierwotnego do wkładu odbywa się z zewnątrz, dzięki wbudowanemu króćcowi dołotu powietrza fi 125 mm. Króciec dołotu powietrza znajduje się w podłodze wkładu. Jego regulacja odbywa się za pomocą wbudowanej przepustnicy ustawianej jednym regulatorem, znajdującej się poniżej drzwiczek, co wyklucza błędy w niewłaściwym użytkowaniu. Cały mechanizm działa bardzo cicho i bezawaryjnie.

EKOLOGICZNE SPALANIE

Model NBC spełnia normy Ekoprojektu oraz wymagania restrykcyjnej normy BImSchV 2, wyznaczającej maksymalną emisję CO.