

Link do produktu: <https://www.kominkinet.eu/wklad-kominkowy-nbc-7-lewy-prawy-bs-z-bocznym-otwieraniem-drzwi-p-433.html>



Wkład kominkowy NBC 7 lewy / prawy BS z bocznym otwieraniem drzwi

Cena	8 220,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	sprawdź tel.500095925
Numer katalogowy	NBC 7 lewy prawy
Producent	Kratki.pl
moc	7 kW
Klasa efektywności energetycznej	



EKO



Opis produktu

Wkład kominkowy NBC 7 lewy / prawy BS z bocznym otwieraniem drzwi

Moc nominalna (kW)	7,0
Zakres mocy grzewczej (kW)	3.0 - 9.0
Sprawność cieplna (%)	83,0
Średnica wylotu spalin (mm)	160
Spełnia kryteria EKOPROJEKTU	Tak
Przeznaczony do rekuperacji	Tak
Rodzaj paliwa	sezonowane drewno liściaste (wilgotność ≤20%)
≤20%) Emisja CO (przy 13% O ₂) ≤	podawana w % 0,10
Temperatura spalin (°C)	199,0
Max długość polan (cm)	40
Emisja pyłków (pył) (mg/Nm)	29,0
Współczynnik efektywności energetycznej EEI	111,40

Spełnia kryteria EKOPROJEKTU

Zgodność z normą BImSchV 2

Minimalne wymagane pole czynne krętek wylotowych > 700 cm²

Minimalne wymagane pole czynne krętek wlotowych > 500 cm²

Opis wkładu:

- Korpus i front wkładu wykonane ze stali, przeznaczonej do pracy w podwyższonych temperaturach.
- Elementy stalowe wycinane laserowo, a następnie wyginane

na giętarkach CNC.

3. Korpus spawany w osłonie gazu szlachetnego, co zapewnia dobrą jakość spawów.

4. Wkład wyposażony potrójną szybę żaroodporną wytrzymującą temperaturę do 800°C . Jest ona malowana metodą sitodruku, która nadaje kominkowi nowoczesny i elegancki wygląd.

5. Komora spalania wyłożona materiałem Acumotte - materiałem akumulującym ciepło, który podwyższa temperaturę w komorze spalania, przyczynia się do poprawienia parametrów spalania.

6. Wkład wyposażony w regulowane nóżki umożliwiające jego wypoziomowanie (w zakresie do 40 mm).

7. Ruchomy, dwuczęściowy żeliwny wylot spalin z regulacją ustawienia 360 stopni (może być skierowany zarówno do tyłu, jak i do góry).

9. Wkład posiada wbudowany króciec dolotu powietrza z zewnątrz fi 125 mm.

Regulacja dolotu powietrza pierwotnego, wtórnego oraz kurtyny powietrznej realizowana jest za pomocą jednego mechanizmu, regulatora znajdującego się poniżej drzwi wkładu. Regulator z ciągnem zakończony jest osłoną regulującą z silikonową uszczelką.

10. Gwarancja 5 lat.