

Link do produktu: <https://www.kominkinet.eu/wklad-kominkowy-oliwia-18-lewy-bs-deco-p-335.html>

Wkład kominkowy OLIWIA 18 lewy BS DECO

Cena	6 830,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	sprawdź tel.500095925
Numer katalogowy	oliwia dec lew bs
Producent	Kratki.pl
moc	18 kW
Klasa efektywności energetycznej	



Opis produktu

Dane techniczne:

Moc nominalna (kW): 18
Zakres mocy grzewczej (kW): 9-23
Sprawność cieplna (%): 79
Średnica wylotu spalin (mm): 200
Spełnia kryteria EKOPROJEKTU: NIE
Przeznaczony do rekuperacji: NIE
Waga (kg): 199
Emisja CO (przy 13% O₂) ≤ podawana w %: 0,15
Temperatura spalin (°C): 383
Max długość polan (cm): 50
Emisja pyłków (pył) (mg/Nm³): 31,0
Zgodność z normą BImSchV 2: NIE
Współczynnik efektywności energetycznej EEI: 104,10
Minimalne wymagane pole czynne krętek wylotowych (cm²): ≥1000
Minimalne wymagane pole czynne krętek wlotowych (cm²): ≥800
Rodzaj przeszklenia: boczne
Otwieranie drzwi: w prawo
Materiał wykonania: żeliwo, stal
Szerokość (cm): 82,30
Wysokość (cm): 97,30
Głębokość (cm): 51,60
Dolot powietrza: NIE
Wyłożenie komory spalania: NIE
Popielnik: TAK
Ozdobna szyba typu glass: TAK

Zalety

MAKSYMALNE WYKORZYSTANIE ENERGII

Maksymalne wykorzystanie ciepła dzięki gęsto rozmieszczonym radiatorom oraz ściankom paleniska wykonanym z wysokiej jakości żeliwa o grubości 8 mm.

Zwiększona powierzchnia wymiany ciepła pomiędzy gorącymi spalinami a pomieszczeniem za sprawą wysokiego czopucha.

Dopalamie cząstek opału dzięki deflektorowi, który wydłuża drogę spalin.

Zwiększona wydajność pracy wkładu poprzez manualną regulację ciągu komina przy użyciu wbudowanego szybra.

Ręczna kontrola nad procesem spalania realizowana poprzez przesuwkę popielnika.

BEZPIECZEŃSTWO NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE

Front wkładu wyposażony w ceramikę żaroodporną wytrzymującą temperaturę do 800°C.

Stabilne i wytrzymałe na naprężenia drzwi kominka wykonane z zamkniętego prollu. Uszczelka drzwi znajduje się w wyprofilowanym kanale, co gwarantuje odpowiednie jej przyleganie oraz zapobiega ewentualnemu wypadnięciu podczas eksploatacji.

WYGODNE UŻYTKOWANIE

Duża komora spalania, która pozwala załadować jednorazowo dużą ilość opału bez konieczności częstego dokładania.

Ograniczenie osadzania sadzy dzięki systemowi czystej szyby (kierownica powietrza).

Elegancka i wygodna klamka.

Możliwość wypoziomowania wkładu dzięki regulowanym nóżkom.

NOWOCZESNY DESIGN

Dekoracyjna szyba typu glass wytrzymująca temperaturę do 800°C, która nadaje kominkowi nowoczesny i elegancki wygląd, optycznie powiększa front wkładu.

Front wkładu wykonany ze stali przeznaczonej do pracy w podwyższonych temperaturach.

Wkład kominkowy z dwoma szybami zestawionymi ze sobą pod kątem prostym (szyby łączone bez szprosa).

Gwarancja 5 lat.