

Link do produktu: <https://www.kominkinet.eu/wklad-kominkowy-oliwia-deco-16-z-dolotem-powietrza-z-zewnatrz-p-793.html>



# Wkład kominkowy OLIWIA DECO 16 z dolotem powietrza z zewnątrz

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Cena                             | 5 100,00 zł           |
| Dostępność                       | Dostępny              |
| Czas wysyłki                     | sprawdź tel.500095925 |
| Numer katalogowy                 | Oliwia DECO 18        |
| Producent                        | Kratki.pl             |
| moc                              | 16 kW                 |
| Klasa efektywności energetycznej |                       |



## Opis produktu

### Wkład kominkowy OLIWIA DECO 16 z dolotem powietrza z zewnątrz

|                                        |                                           |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Moc nominalna                          | 16 kW                                     |
| Zakres mocy grzewczej                  | 9-23 kW                                   |
| Średnica czopucha                      | 200(mm)                                   |
| Sprawność cieplna (%)                  | 76 %                                      |
| Emisja CO (przy 13% O <sub>2</sub> ) ≤ | 0,14 %                                    |
| Emisja pyłków                          | 12 mg/Nm <sup>3</sup>                     |
| Temperatura spalin                     | 375°C                                     |
| Waga                                   | 159 kg                                    |
| Max długość polan                      | 500 mm                                    |
| Materiał                               | żeliwo szare klasy 200, stal kottowa 4 mm |
| Dolot powietrza z zewnątrz             | Klasa Energetyczna                        |
|                                        | Sezonowa efektywnosc energetyczna (%)     |
|                                        | współczynnik EEI                          |
|                                        | A                                         |
|                                        | 67                                        |
|                                        | 100.9                                     |

Minimalne wymagane pole czynne krótek wylotowych > 1000 cm<sup>2</sup>

Minimalne wymagane pole czynne krótek wlotowych > 800 cm<sup>2</sup>

Klasa efektywności energetycznej **A**

Opis wkładu:

1. Korpus wkładu wykonany z żeliwa szarego klasy 200, o minimalnej grubości ścianki 8 mm
2. Front wkładu wykonany z blachy kottowej o grubości 4 mm, przeznaczonej do pracy w podwyższonych temperaturach
3. Gęsto rozmieszczone radiatory, zwiększające powierzchnię wkładu, czyli obszar, którym oddawane jest ciepło do otoczenia
4. Wbudowany szyber, który pozwala na regulację ciągu komina
5. Deflektor, który wydłuża drogę spalin
6. W drzwiczkach zamontowana jest ceramika żaroodporna

wytrzymująca temperaturę do 800°C

7. Wkład w standardzie wyposażony jest w pojedynczą zewnętrzną szybę dekoracyjną typu glass malowaną metodą sitodruku, która nadaje kominkowi nowoczesny i elegancki wygląd, optycznie powiększa front wkładu
8. Kierownica powietrza tworząca system czystej szyby - ograniczający osadzanie się sadzy na szybie
9. Regulacja dopływu powietrza poprzez popielnik
10. Gwarancja 5 lat

## Klasa energetyczna

