

Link do produktu: <https://www.kominkinet.eu/wklad-kominkowy-simple-ms-8-prawy-bs-p-345.html>



Wkład kominkowy Simple M/S 8 prawy BS

Cena	3 990,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	Simple prawy
Producent	Kratki.pl
moc	8 kW
Klasa efektywności energetycznej	



Opis produktu

Wkład kominkowy Simple M/S 8 prawy BS+ GRATIS

- Moc nominalna (kW) 11,0
- Zakres mocy grzewczej (kW) 3,0-11,0
- Sprawność cieplna (%)75,0
- Średnica wylotu spalin (mm) 200
- Przeznaczony do rekuperacji Nie
- Rodzaj paliwa zalecane sezonowane drewno liściaste o wilgotności ≤20%
- Waga (kg) 115
- Emisja CO (przy 13% O₂) ≤ podawana w % 0,20
- Temperatura spalin (°C)345,0
- Max długość polan (cm) 33
- Emisja pyłków (pył) (mg/Nm³)29,0
- Zgodność z normą BImSchV 2 Tak
- Współczynnik efektywności energetycznej EEI 98,90,
- Minimalne wymagane pole czynne krętek wylotowych (cm²) ≥700
- Minimalne wymagane pole czynne krętek

wlotowych (cm) ≥ 500

Rodzaj przeszklenia boczne

Otwieranie drzwi w prawo

Materiał wykonania żeliwo, stal

Szerokość (cm) 67,50

Głębokość (cm) 43,30

Dolot powietrza nie opcja dodatkowa

Wyłożenie komory spalania Nie

Popielnik Tak

Zalety

Dwustronnie przeszklone wkłady typu BS z szyba dzieloną. Doskonale wpisuje się w stylistykę nowoczesnych wnętrz. Tego typu kominek jest często wybierany w przypadku otwartych pomieszczeń.

NOWOCZESNY DESIGN

Narożny wkład kominkowy o drzwiach typu BS (szyby łączone), wyposażony w pojedynczą szybę.

Drzwi wkładu posiadają nowoczesną klamkę.

MAKSYMALNE WYKORZYSTANIE ENERGII

Dopalamie cząstek opału dzięki deflektorowi, który wydłuża drogę spalin. Proces ten podnosi również efektywność spalania oraz gwarantuje lepsze wykorzystanie energii, a tym samym minimalizuje emisję szkodliwych substancji do atmosfery.

Obszerna komora spalania, która pozwala na załadowanie dużej ilości paliwa bez potrzeby częstego dokładania.

Ręczne sterowanie ciągiem komina za pomocą wbudowanego szybra

BEZPIECZEŃSTWO NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE

Front wkładu wyposażony w ceramikę żaroodporną wytrzymującą temperaturę do 800°C. Oferowane przez Nas szkło posiada certyfikat jakości i bezpieczeństwa.

Gęsto rozmieszczone radiatory na ścianach zewnętrznych urządzenia, gwarantują maksymalne wykorzystanie ciepła generowanego przez wkład.

Front wkładu odporny na działanie wysokich temperatur dzięki zastosowaniu wysokogatunkowej stali.

WYGODNE UŻYTKOWANIE

Urządzenie wyposażone jest w system czystej szyby - dzięki tzw. kurtynie strumień powietrza rozprowadzany jest równomiernie, omiata szkło i ogranicza do minimum osadzanie się na nim sadzy. Pozwala to utrzymać efektowny i czysty wygląd szyby przez długi czas.

Wyjmowany ruszt i popielnik ułatwiają utrzymanie wkładu w czystości.

Dekoracyjny płótek zabezpiecza przez wypadnięciem drewna z paleniska.