

Link do produktu: <https://www.kominkinet.eu/wklad-kominkowy-uniflam-700-p-217.html>



## Wkład kominkowy UNIFLAM 700 607-675 DP z szybrem i bezpośrednim doprowadzeniem powietrza do komory spalania

| Dostępność       | Dostępny          |
|------------------|-------------------|
| Czas wysyłki     | <b>4 dni</b>      |
| Numer katalogowy | <b>601-675 DP</b> |
| Producent        | <b>Uniflam</b>    |
| moc              | <b>14 kW</b>      |
| wymiary          | <b>700</b>        |

### Opis produktu

Moc nominalna 14 kw  
Szerokość: 692 mm  
Wysokość: 611,5 mm  
Głębokość: 400 mm  
Średnica wylotu spalin: 180 mm  
Sprawność przy znamionowej mocy cieplnej 70 %  
Emisja tlenku węgla ( CO średnia ) 0,19 %  
Średnia temperatura spalin 243 °C  
Drzwi: otwierane bocznie  
Szyba prosta  
Fabrycznie montowany szyber  
Bezpośredni wlot powietrza z zewnątrz do komory spalania możliwość  
podłączenia rury Ø 100 lub kanału 150 mm x 50 mm wymaga  
zastosowania dodatkowej przepustnicy regulującej przepływ powietrza.  
Ogrzewana powierzchnia przy wys. 2,5 m: 140 m<sup>2</sup>  
Paliwo: drewno - polana od długości do 50 cm  
Wyprodukowany i zmontowany we Francji  
Wszystkie elementy z wysokiej jakości żeliwa  
Zgodny z normą EN 13229 (CE) - urządzenie stałopalne  
Szyba żaroodporna - 750°C  
Palenie ciągłe  
Gwarancja 5 lat  
Waga 98 kg