

Link do produktu: <https://www.kominkinet.eu/wklad-kominkowy-uniflam-700-p-221.html>



Wkład kominkowy UNIFLAM 700 LUX 607-692 z bezpośrednim doprowadzeniem powietrza do komory spalania

Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	sprawdź tel.500095925
Numer katalogowy	607-692 DP
Producent	Uniflam
moc	15 kW
wymiary	700

Opis produktu

Moc nominalna 15 kw
Szerokość: 692 mm
Wysokość: 766 mm
Głębokość: 436 mm
Średnica wylotu spalin: 200 mm
Sprawność przy znamionowej mocy cieplnej 72,7 %
Emisja tlenku węgla (CO średnia) 0,2 %
Średnia temperatura spalin 290 °C
Drzwi: otwierane bocznie
Szyba prosta
Bezpośredni wlot powietrza z zewnątrz do komory spalania możliwość
podłączenia rury Ø 100 lub kanału 150 mm x 50 mm wymaga
zastosowania dodatkowej przepustnicy regulującej przepływ powietrza.
Ogrzewana powierzchnia przy wys. 2,5 m: 150 m²
Paliwo: drewno - polana od długości do 50 cm
Wyprodukowany i zmontowany we Francji
Wszystkie elementy z wysokiej jakości żeliwa
Zgodny z normą EN 13229 (CE) - urządzenie stałopalne
Szyba żaroodporna - 750°C
Palenie ciągłe
Gwarancja 5 lat
Waga 130 kg