

Link do produktu: <https://www.kominkinet.eu/wklad-kominkowy-uniflam-700-selenic-907-725-dp-eco-z-szybrem-i-bezposrednim-doprowadzeniem-powietrza-do-komory-spalania-p-243.html>



Wkład kominkowy UNIFLAM 700 Selenic 907-725 DP ECO z szybrem i bezpośrednim doprowadzeniem powietrza do komory spalania

Cena	3 450,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	907-725 DP
Producent	Uniflam
eko	
moc	10 kW
wymiary	700
Klasa efektywności energetycznej	

Opis produktu

Moc nominalna 10 kw
Szerokość: 692 mm
Wysokość: 670 mm
Głębokość: 453 mm
Średnica wylotu spalin: 200 mm
Sprawność przy znamionowej mocy cieplnej 73,4 %
Emisja tlenku węgla (CO średnia) 0,24 %
Średnia temperatura spalin 293 °C
Drzwi: otwierane bocznie
Szyba prosta
Fabrycznie montowany szyber.
Bezpośredni wlot powietrza z zewnątrz do komory spalania możliwość
podłączenia rury Ø 100 lub kanału 150 mm x 50 mm wymaga
zastosowania dodatkowej przepustnicy regulującej przepływ powietrza.
Ogrzewana powierzchnia przy wys. 2,5 m: 140 m²
Paliwo: drewno - polana od długości do 50 cm
Wyprodukowany i zmontowany we Francji
Wszystkie elementy z wysokiej jakości żeliwa
Zgodny z normą EN 13229 (CE) - urządzenie stałopalne
Szyba żaroodporna - 750°C
Palenie ciągłe
Gwarancja 5 lat

Waga 125 kg

szyber

- doprowadzenie powietrza do spalania bezpośrednio z zewnątrz
- spalanie wtórne
- regulacja dopływu powietrza pierwotnego
- deflektor
- popielnik
- ruszt
- paliwo opałowe: drewno
- 5 lat gwarancji
- zgodność z normą EN 13229
- zgodność z EKOPROJEKTEM
- certyfikat CE
- certyfikat FLAMME VERTE
- klasa energetyczna: A
- producent: UNIFLAM - Francja

Wkład posiada doprowadzenie powietrza do spalania bezpośrednio z zewnątrz. W tym celu instaluje się specjalną kształtkę (dołączoną do wkładu). Dolot ten posiada możliwość podłączenia kanału prostokątnego 150x50 mm lub rury o średnicy 100 mm.