

Link do produktu: <https://www.kominkinet.eu/wklad-kominkowy-uniflam-700-standard-607-712-dp-z-szybrem-i-bezposrednim-doprowadzeniem-powietrza-do-komory-spalania-p-237.html>



Wkład kominkowy UNIFLAM 700 Standard 607-712 DP z szybrem i bezpośrednim doprowadzeniem powietrza do komory spalania

Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	sprawdź tel.500095925
Numer katalogowy	607-712 DP
Producent	Uniflam
moc	14 kW
wymiary	700

Opis produktu

Moc nominalna 14 kw
Szerokość: 692 mm
Wysokość: 670 mm
Głębokość: 430 mm
Średnica wylotu spalin: 200 mm
Sprawność przy znamionowej mocy cieplnej 72,4 %
Emisja tlenku węgla (CO średnia) 0,26 %
Średnia temperatura spalin 318 °C
Drzwi: otwierane bocznie
Szyba prosta frontowa i prawa boczna
Fabrycznie montowany szyber.
Bezpośredni wlot powietrza z zewnątrz do komory spalania możliwość podłączenia rury Ø 100 lub kanału 150 mm x 50 mm wymaga zastosowania dodatkowej przepustnicy regulującej przepływ powietrza.
Ogrzewana powierzchnia przy wys. 2,5 m: 140 m²
Ogrzewana powierzchnia przy wys. 2,5 m: 140 m²
Paliwo: drewno - polana od długości do 50 cm
Wyprodukowany i zmontowany we Francji
Wszystkie elementy z wysokiej jakości żeliwa
Zgodny z normą EN 13229 (CE) - urządzenie stałopalne
Szyba żaroodporna - 750°C
Palenie ciągłe
Gwarancja 5 lat
Waga 127 kg