

Link do produktu: <https://www.kominkinet.eu/wklad-kominkowy-zuzia-16-prawy-bs-deco-p-340.html>



Wkład kominkowy ZUZIA 16 prawy BS DECO

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	sprawdź tel.500095925
Numer katalogowy	ZUZIA 16 p BS DECO
Producent	Kratki.pl
moc	16 kW
Klasa efektywności energetycznej	



Opis produktu

Dane techniczne

Moc nominalna (kW) 16,0
Zakres mocy grzewczej (kW) 7.5 - 21.0
Sprawność cieplna (%) 76,0
Średnica wylotu spalin (mm) 200
Spełnia kryteria EKOPROJEKTU Nie
Przeznaczony do rekuperacji Nie
Rodzaj paliwa zalecane sezonowane drewno liściaste o wilgotności ≤20%
Waga (kg)182,0
Emisja CO (przy 13% O₂) ≤ podawana w %0,50
Temperatura spalin (°C)355,0
Max długość polan (cm)50
Zgodność z normą BImSchV 2 Nie
Współczynnik efektywności energetycznej EEI 100,18
Minimalne wymagane pole czynne kratek wylotowych (cm²)≥ 1000
Minimalne wymagane pole czynne kratek wlotowych (cm²)≥ 800
Rodzaj przeszklenia boczne
Otwieranie drzwi w lewo
Materiał wykonania żeliwo, stal
Szerokość (cm) 73,70
Wysokość (cm) 97,30
Głębokość (cm) 49,10
Dołot powietrza Nie
Wyłożenie komory spalania Nie
Popielnik Tak
Ozdobna szyba typu glass Tak Klasa efektywności energetycznej **A**

Opis wkładu:

- Korpus wkładu wykonany z żeliwa szarego klasy 200, o minimalnej grubości ścianki 8 mm
- Front wkładu wykonany z blachy kotłowej o grubości 4 mm, przeznaczonej do pracy w podwyższonych temperaturach
- Gęsto rozmieszczone radiatory, zwiększające powierzchnię wkładu, czyli obszar, którym oddawane jest ciepło do otoczenia
- Wbudowany szyber, który pozwala na regulację ciągu komina

-
- Deflektor, który wydłuża drogę spalin
 - W drzwiczkach zamontowana jest ceramika żaroodporna wytrzymująca temperaturę do 800°C
 - Wkład w standardzie wyposażony jest w pojedynczą zewnętrzną szybę dekoracyjną typu glass malowaną metodą sitodruku, która nadaje kominkowi nowoczesny i elegancki wygląd, optycznie powiększa front wkładu
 - Kierownica powietrza tworząca system czystej szyby
 - ograniczający osadzanie się sadzy na szybie
 - Regulacja dopływu powietrza poprzez popielnik
 - Wkład w standardzie wyposażony jest w dolot świeżego powietrza, wymaga stosowania przepustnicy powietrza.

Zalety

MAKSYMALNE WYKORZYSTANIE ENERGII

Maksymalne wykorzystanie ciepła dzięki gęsto rozmieszczonym radiatorom oraz ściankom paleniska wykonanym z wysokiej jakości żeliwa o grubości 8 mm.

Zwiększona powierzchnia wymiany ciepła pomiędzy gorącymi spalinami a pomieszczeniem za sprawą wysokiego czopucha.

Dopalanie cząstek opału dzięki deflektorowi, który wydłuża drogę spalin.

Zwiększona wydajność pracy wkładu poprzez manualną regulację ciągu komina przy użyciu wbudowanego szybra.

Ręczna kontrola nad procesem spalania realizowana poprzez przesuwkę popielnika.

BEZPIECZEŃSTWO NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE

Front wkładu wyposażony w ceramikę żaroodporną wytrzymującą temperaturę do 800°C.

Stabilne i wytrzymałe na naprężenia drzwi kominka wykonane z zamkniętego profilu. Uszczelka drzwi znajduje się w wyprofilowanym kanale, co gwarantuje odpowiednie jej przyleganie oraz zapobiega ewentualnemu wypadnięciu podczas eksploatacji.

WYGODNE UŻYTKOWANIE

Duża komora spalania, która pozwala załadować jednorazowo dużą ilość opału bez konieczności częstego dokładania.

Ograniczenie osadzania sadzy dzięki systemowi czystej szyby (kierownica powietrza).

Elegancka i wygodna klamka.

Możliwość wypoziomowania wkładu dzięki regulowanym nóżkom.

NOWOCZESNY DESIGN

Dekoracyjna szyba typu glass wytrzymująca temperaturę do 800°C, która nadaje kominkowi nowoczesny i elegancki wygląd, optycznie powiększa front wkładu.

Front wkładu wykonany ze stali przeznaczonej do pracy w podwyższonych temperaturach.

Wkład kominkowy z dwoma szybami zestawionymi ze sobą pod kątem prostym (szyby łączone bez szprosa).

Gwarancja 5 lat.

- Gwarancja 5 lat

