

Link do produktu: <https://www.kominkinet.eu/wklad-kominkowy-zuzia-eco-12-gratis-p-349.html>



Wkład kominkowy ZUZIA ECO 12+ GRATIS

Cena	3 840,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	sprawdź tel.500095925
Numer katalogowy	ZUZIA ECO 12
Producent	Kratki.pl
moc	12 kW
Klasa efektywności energetycznej	



Opis produktu

Wkład kominkowy ZUZIA ECO 12 + GRATIS

- Moc nominalna (kW) 12,0
- Zakres mocy grzewczej (kW) 6.0 - 15.5
- Sprawność cieplna (%) 81,0
- Średnica wylotu spalin (mm) 200
- Spełnia kryteria EKOPROJEKTU Tak
- Przeznaczony do rekuperacji Nie
- Rodzaj paliwa zalecane sezonowane drewno liściaste o wilgotności ≤20%
- Waga (kg) 155,0
- Emisja CO (przy 13% O₂) ≤ podawana w % 0,09
- Temperatura spalin (°C) 240,0
- Max długość polan (cm) 50
- Emisja pyłków (pył) (mg/Nm) 16,0
- Zgodność z normą BImSchV 2 Tak
- Współczynnik efektywności energetycznej EEI 106,71
- Minimalne wymagane pole czynne kratki wylotowych (cm) ≥900

Minimalne wymagane pole czynne kratak

wlotowych (cm) ≥ 700

Rodzaj przeszklenia proste

Otwieranie drzwi w lewo

Materiał wykonania żeliwo, stal

Szerokość (cm) 65,20

Wysokość (cm) 83,30

Głębokość (cm) 45,30

Dolot powietrza Tak

Wyłożenie komory spalania Nie

Popielnik Tak

Ozdobna szyba typu glass Nie

Zalety

Urządzenia z serii ZUZIA ECO to wkłady kominkowe o przestronnej żeliwnej komorze spalania, wyposażone dodatkowo od zewnętrznej strony w gęsto rozmieszczone radiatory. Dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania powierzchnia oddawania ciepła do otoczenia jest dużo większa. Zwiększa to tym samym masę samego urządzenia. Wkład posiada system dopalania spalin, który wraz z innymi rozwiązaniami technicznymi wpływa na bardzo dobre parametry spalania, dzięki którym urządzenie spełnia surowe wymagania Ekoprojektu.

BEZPIECZEŃSTWO NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE

Żeliwny front wkładu wyposażony w ceramikę żaroodporną wytrzymującą temperaturę do 800°C.

Zamontowane szkło posiada certyfikat jakości i bezpieczeństwa.

WYGODNE UŻYTKOWANIE

Urządzenie wyposażone jest dodatkowo w system czystej szyby - dzięki tzw. kurtynie strumień powietrza rozprowadzany jest równomiernie, omiata szkło i ogranicza do minimum osadzanie się na nim sadzy. Pozwala to utrzymać efektowny i czysty wygląd szyby przez długi czas.

Utrzymanie wkładu w czystości jest łatwiejsze dzięki zamontowanemu rusztowi oraz pojemnikowi, w którym gromadzi się popiół. Dodatkowo wkład posiada wyjmowany płótek, który zabezpiecza przed wypadnięciem drewna z paleniska oraz ułatwia czyszczenie kominka.

MAKSYMALNE WYKORZYSTANIE ENERGII

Dopalenie cząstek opału następuje dzięki deflektorowi, który wydłuża drogę spalin. Proces ten podnosi również efektywność spalania oraz gwarantuje lepsze wykorzystanie energii, a tym samym minimalizuje emisję szkodliwych substancji do atmosfery.

Urządzenie posiada potrójny system dopowietrzania komory spalania, dzięki temu spalanie drewna

we wkładzie jest ekologiczne, a co najważniejsze ekonomiczne.

Dostarczanie powietrza pierwotnego do wkładu odbywa się z zewnątrz, dzięki wbudowanemu króćcowi dolotu powietrza I 125 mm. Króciec dolotu powietrza znajduje się w podłodze wkładu.

Powietrze wtórne dostarczane jest otworami znajdującymi się w tylnej ścianie paleniska tworząc tzw. system dopalania spalin. Odpowiada on za spalanie gazów i ograniczenie emisji szkodliwych substancji do środowiska. Podnosi sprawność kominka, przez co urządzenie osiąga bardzo niskie parametry emisji CO (niska emisja CO).

Urządzenie wyposażone jest w system czystej szyby - dzięki tzw. kurtynie strumień powietrza rozprawdany jest równomiernie, omiata szkło i do minimum ogranicza osadzanie się na nim sadzy. Pozwala to utrzymać efektowny i czysty wygląd szyby przez długi czas.

EKOLOGICZNE SPALANIE

Dzięki swojej budowie oraz potrójnemu systemowi dopowietrzenia komory spalania wkład spełnia wymagania Ekoprojektu.