

Link do produktu: <https://www.kominkinet.eu/zestaw-do-budowy-kominka-plyta-kominkowa-skamol-skamoenclosure-board-1000-x-610-x-30-mm-14-szt-klej-2-szt-grunt-1-l-p-978.html>



Zestaw do budowy kominka płyta kominkowa Skamol SkamoEnclosure Board 1000 x 610 x 30 (mm) 14 szt + klej 2 szt + grunt 1 l

Cena	1 250,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	Skamol 30/14/K/G

Opis produktu

Zestaw do budowy kominka płyta kominkowa Skamol Skamo Enclosure Board 1000 x 610 x 30 (mm) 14 szt + klej 2 szt + grunt 1 l

Płyta kominkowa Skamol 1000 x 610 x 30 (mm) szt 14

Płyta kominkowa Skamol SkamoEnclosure Board to lekki materiał zapewniający wiele korzyści – doskonałą wartość rezystancji termicznej (wartość R), wysoką wytrzymałość mechaniczną, niską przewodność cieplną oraz maksymalne temperatury robocze do 1000°C. Wyjątkowa rezystancja termiczna sprawia, że płyta SkamoEnclosure Board jest w stanie wytrzymać ciągłe cykle ciepła do maksymalnej temperatury roboczej; przy czym niska przewodność cieplna zapewnia maksymalną izolację w całym zakresie temperatur – sprawiając, że jest to idealny produkt dla zabudowy kominków niestandardowych. Obróbka za pomocą narzędzi stolarskich.

Płyta może stanowić konstrukcję i jednocześnie izolację kominka.

Klasa odporności ogniowej A1, materiał niepalny

Maksymalna temperatura eksploatacji 1000 °C

Gęstość 225 kg/m³

Wytrzymałość na ściskanie (EN 1094-5:1995) 2,8 MPa

Wytrzymałość na zginanie (EN 993-6:1995) 1,4 MPa

Porowatość 91 %

Wartość pH 10,3

Współczynnik przewodzenia ciepła 0,06 W/(m·K) dla 10°C

Tolerancja wymiaru płyty długość i szerokość ± 2,5 mm

Tolerancja wymiaru grubość ± 1,5 mm

Skład SiO₂ - 47%, Al₂O₃ - 0.2%, Fe₂O₃ - 0.1%, MgO - 0.4%, CaO - 42%, Na₂O - 0.1%, K₂O - 0.1%, LOI - 9 %

IMPREGNATY DO PŁYT KOMINKOWYCH

Preparat przeznaczony do impregnowania płyt kominkowych klejonych specjalnym klejem do płyt Fire Line+1400C w celu zwiększenia jego przyczepności. Wykonany na bazie krzemianu sodu i mikro-krzemionki.

Pojemność: 1L

KLEJ OGNIOODPORNY DO ŁĄCZENIA PŁYT KOMINKOWYCH 1 kg -szt 2

Ognioodporny klej do łączenia płyt kominkowych **FIRE LINE +1400C** jest gotowym do użycia klejem o specjalnym składzie do zastosowania w warunkach oddziaływania wysokiej temperatury, gdzie zwykłe kleje nie pozwalają na długotrwałe mocowanie płyt. Jest przeznaczony do zastosowania w takich miejscach jak otoczenie kominka, miejsca za kotłami, piecami, kuchenkami, grzejnikami oraz na drzwiach pieców grzewczych.

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ DOWOLNEJ KONFIGURACJI

DO ZESTAWU MOŻEMY DOŁOŻYĆ RURY PODŁĄCZENIOWE I KRATKI KOMINKOWE

Wycena wg zamówienia