

Link do produktu: <https://www.kominkinet.eu/zestaw-do-budowy-kominka-plyta-kominkowa-skamol-skamoenclosure-board-1000-x-610-x-40-mm-14-szt-klej-2-szt-grunt-1-l-p-980.html>



Zestaw do budowy kominka płyta kominkowa Skamol SkamoEnclosure Board 1000 x 610 x 40 (mm) 14 szt + klej 2 szt + grunt 1 l

Cena	1 590,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	Skamol 40/14/K/G

Opis produktu

Zestaw do budowy kominka płyta kominkowa Skamol Skamo Enclosure Board 1000 x 610 x 40 (mm) 14 szt + klej 2 szt + grunt 1 l

Płyta kominkowa Skamol 1000 x 610 x 40 (mm) szt 14

Płyta kominkowa Skamol SkamoEnclosure Board to lekki materiał zapewniający wiele korzyści – doskonałą wartość rezystancji termicznej (wartość R), wysoką wytrzymałość mechaniczną, niską przewodność cieplną oraz maksymalne temperatury robocze do 1000°C. Wyjątkowa rezystancja termiczna sprawia, że płyta SkamoEnclosure Board jest w stanie wytrzymać ciągle cykle ciepła do maksymalnej temperatury roboczej; przy czym niska przewodność cieplna zapewnia maksymalną izolację w całym zakresie temperatur – sprawiając, że jest to idealny produkt dla zabudowy kominków niestandardowych. Obróbka za pomocą narzędzi stolarskich.

Płyta może stanowić konstrukcję i jednocześnie izolację kominka.

Klasa odporności ogniowej	A1, materiał niepalny
Maksymalna temperatura eksploatacji	1000 °C
Gęstość	225 kg/m ³
Wytrzymałość na ściskanie (EN 1094-5:1995)	2,8 MPa
Wytrzymałość na zginanie (EN 993-6:1995)	1,4 MPa
Porowatość	91 %
Wartość pH	10,3
Współczynnik przewodzenia ciepła	0,06 W/(m·K) dla 10°C
Tolerancja wymiaru płyty długość i szerokość	± 2,5 mm
Tolerancja wymiaru grubość	± 1,5 mm
Skład	SiO ₂ - 47% , Al ₂ O ₃ - 0.2% , Fe ₂ O ₃ - 0.1% , MgO - 0.4% , CaO - 42% , Na ₂ O - 0.1% , K ₂ O - 0.1% , LOI - 9 %

IMPREGNATY DO PŁYT KOMINKOWYCH 1L

Preparat przeznaczony do impregnowania płyt kominkowych klejonych specjalnym klejem do płyt Fire Line+1400C w celu zwiększenia jego przyczepności. Wykonany na bazie krzemianu sodu i mikro-krzemionki.

Pojemność: 1L

KLEJ OGNIODOPORNY DO ŁĄCZENIA PŁYT KOMINKOWYCH 1 kg -szt 2

Ogniodoporny klej do łączenia płyt kominkowych **FIRE LINE +1400C** jest gotowym do użycia klejem o specjalnym składzie do zastosowania w warunkach oddziaływania wysokiej temperatury, gdzie zwykłe kleje nie pozwalają na długotrwałe mocowanie płyt. Jest przeznaczony do zastosowania w takich miejscach jak otoczenie kominka, miejsca za kotłami, piecami, kuchenkami, grzejnikami oraz na drzwiach pieców grzewczych.

**ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ DOWOLNEJ KONFIGURACJI
DO ZESTAWU MOŻEMY DOŁOŻYĆ RURY PODŁĄCZENIOWE I KRATKI KOMINKOWE**
Wycena wg zamówienia