

Link do produktu: <https://www.kominkinet.eu/zestaw-nawiewny-banan-1-darcoii-generacja-z-termostatem-i-regulatorem-ero-32mn-komplet-p-972.html>



Zestaw nawiewny BANAN 1 DARCO II-generacja z termostatem i regulatorem ERO-32MN komplet

Cena	1 499,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	banan1 II zestaw
Producent	DARCO
moc	moc silnika 50 W
wymiary	Średnica przyłącza fi 123 mm

Opis produktu

Zestaw nawiewny BANAN 1 DARCO II-generacja z termostatem i regulatorem ERO-32MN komplet

W skład zestawu wchodzi

Zestaw nawiewny BANAN1-II-generacja

Wentylator kominkowy z bypassem ,filtrem i zaworem zwrotnym

Wymiary 555 mm x 297 mm x 340 mm

Moc silnika 50 W

Wydajność 370 m³/h

Napięcie 230V/50Hz

Średnica przyłącza Ø 123 mm

Maksymalna temperatura ciepłego powietrza do 180°C

Znak CE

Gwarancja 2 lata.

Zastosowanie rozprzewodzenie powietrza w wymuszonych systemach grzewczych.

Bypass stabilizuje temperaturę na wyjściu aparatu i zabezpiecza termicznie .

DANE TECHNICZNE

- Wydajność maksymalna: 370 m3/h
- Moc: 50 W
- Maksymalna temperatura otoczenia: 50 °C
- Maksymalna temperatura zasilającego powietrza: 180 °C
- Zasilanie : 230/50 V/Hz
- Średnica króćców dolotowych: 125 mm
- Stopień ochrony: IP 20

Standardowe wyposażenie AN „II” generacji nie obejmuje regulatora obrotów oraz termostatu

W celu poprawnego działania urządzenia wymagane jest zastosowanie dedykowanego re^l Film podłączenie regulatora i termostatu do aparatu nawiewnego AN-II gen

Film podłączenie regulatora ERO32MN-1 i 2

Termostat do aparatu nawiewnego (AN1, AN2, AN3)

Termostat przeznaczony jest do sterowania pracą elektrycznego aparatu nawiewnego. Zastosowanie dodatkowego termostatu wymagane jest gdy odległość od kominka do aparatu nawiewnego jest znaczna lub jest on położony poniżej kominka. Załączenie styku następuje przy wzroście temperatury powyżej wartości nastawionej, zaś ponowne jego rozłączenie następuje przy spadku temperatury poniżej zadanej.

zakres regulacji [°C] 0 ÷ 220

dokładność [°C] ±8

histereza [°C] 8 ±4

maks.temp.obudowy [°C] 110

długość kapilary [mm] 1500

materiał kapilary stal nierdzewna

wymiary głowicy [mm] 6 x 62

zagłębienie kapilary [mm] minimalny promień 5

układów styków SPDT przełączne

obciążalność styków (C-1 9(2)A 250 VAC / C-2 4(1)A 250VAC)

złącza [mm] wtyk płaski 6,3 x 0,8

Elektroniczny Regulator Obrotów ERO-32MN (okrągły lub kwadratowy kolor biały lub czarny)

Regulator prędkości obrotowej ERO-32MN umożliwia sterowanie poniższymi urządzeniami ;

- Aparaty nawiewne An...-II generacji
- Aparaty nawiewne Aneco...-II generacji
- Generatory ciągu GCKV
- Nasady hybrydowe

Zalecamy montaż dodatkowego termostatu w przypadku zastosowania regulatora z An i Aneco – II generacji

Manualny regulator prędkości obrotowej utrzymuje stałą, zadaną przez użytkownika prędkość obrotową. Stan pracy sygnalizowany jest za pomocą dwukolorowej diody (podświetlenia LED), która może informować m.in. o:

- typie sterowanego urządzenia,
- prawidłowych i nieprawidłowych obrotach sterowanego urządzenia,
- uszkodzeniu sterowanego urządzenia lub samego sterownika.

Wyboru typu sterowanego urządzenia dokonuje się za pomocą dwóch przełączników kodowych, umieszczonych na odwrocie regulatora.

[Montaż Elektronicznego Regulatora Obrotów ERO32MN-1 i 2](#)