

Link do produktu: <https://www.kominkinet.eu/zestaw-nawiewny-banan-3-darcoii-generacja-z-termostatem-i-regulatorem-ero-32mn-komplet-p-974.html>



Zestaw nawiewny BANAN 3 DARCO II-generacja z termostatem i regulatorem ERO-32MN komplet

Cena	1 799,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	banan1 II zestaw
Producent	DARCO
moc	moc silnika 90 W
wymiary	Średnica przyłącza fi 150 mm

Opis produktu

Zestaw nawiewny BANAN 3 DARCO II-generacja z termostatem i regulatorem ERO-32MN komplet

W skład zestawu wchodzi

[Zestaw nawiewny BANAN3-II-generacja](#)

Wentylator kominkowy z bypassem ,filtrem i zaworem zwrotnym
Wymiary 652 mm x 348 mm x 392 mm
Moc silnika 90 W
Wydajność 660 m³/h
Napięcie 230V/50Hz
Średnica przyłącza Ø 150 mm
Maksymalna temperatura ciepłego powietrza do 180°C
Znak CE
Gwarancja 2 lata.
Zastosowanie rozprowadzenie powietrza w wymuszonych systemach grzewczych.
Bypass stabilizuje temperaturę na wyjściu aparatu i zabezpiecza termicznie .
DANE TECHNICZNE

- Wydajność maksymalna: 660 m3/h
- Moc: 90 W
- Maksymalna temperatura otoczenia: 50 °C
- Maksymalna temperatura zasilającego powietrza: 180 °C
- Zasilanie : 230/50 V/Hz
- Średnica króćców dolotowych: 150 mm
- Stopień ochrony: IP 20

Standardowe wyposażenie AN „II” generacji nie obejmuje regulatora obrotów oraz termostatu
W celu poprawnego działania urządzenia wymagane jest zastosowanie dedykowanego re^l Film podłączenie regulatora i termostatu do aparatu nawiewnego AN-II gen
Film podłączenie regulatora ERO32MN-1 i 2
[Termostat do aparatu nawiewnego \(AN1, AN2, AN3 \)](#)

Termostat przeznaczony jest do sterowania pracą elektrycznego aparatu nawiewnego. Zastosowanie dodatkowego termostatu wymagane jest gdy odległość od kominka do aparatu nawiewnego jest znaczna lub jest on położony poniżej kominka. Załączenie styku następuje przy wzroście temperatury powyżej wartości nastawionej, zaś ponowne jego rozłączenie następuje przy spadku temperatury poniżej zadanej.

zakres regulacji [°C] 0 ÷ 220
dokładność [°C] ±8
histereza [°C] 8 ±4
maks.temp.obudowy [°C] 110
długość kapilary [mm] 1500
materiał kapilary stal nierdzewna
wymiary głowicy [mm] 6 x 62
zagięcie kapilary [mm] minimalny promień 5
układów styków SPDT przełączne
obciążalność styków (C-1 9(2)A 250 VAC / C-2 4(1)A 250VAC)
złącza [mm] wtyk płaski 6,3 x 0,8

Elektroniczny Regulator Obrotów ERO-32MN (okrągły lub kwadratowy kolor biały lub czarny)

Regulator prędkości obrotowej ERO-32MN umożliwia sterowanie poniższymi urządzeniami ;

- Aparaty nawiewne An...-II generacji
- Aparaty nawiewne Aneco...-II generacji
- Generatory ciągu GCKV
- Nasady hybrydowe

Zalecamy montaż dodatkowego termostatu w przypadku zastosowania regulatora z An i Aneco – II generacji

Manualny regulator prędkości obrotowej utrzymuje stałą, zadaną przez użytkownika prędkość obrotową. Stan pracy sygnalizowany jest za pomocą dwukolorowej diody (podświetlenia LED), która może informować m.in. o:

- typie sterowanego urządzenia,
- prawidłowych i nieprawidłowych obrotach sterowanego urządzenia,
- uszkodzeniu sterowanego urządzenia lub samego sterownika.

Wyboru typu sterowanego urządzenia dokonuje się za pomocą dwóch przełączników kodowych, umieszczonych na odwrocie regulatora.

[Montaż Elektronicznego Regulatora Obrotów ERO32MN-1 i 2](#)